

Vaso llave de vaso de impacto de 1"

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.



6219 0027-6219 0060



6219 1027-6219 1046

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
				6219 €	Ref.
27	58	46	54	25,13	...0027
30	60	50	54	25,13	...0030
32	60	52	54	25,13	...0032
36	65	56	54	27,83	...0036
41	67	63	54	32,43	...0041
46	74	69,5	54	37,50	...0046
50	80	74	54	40,58	...0050
55	84	81	54	54,87	...0055
60	87	87	54	64,17	...0060

(W604)

Entrecaras mm	Longitud mm	Ø exterior salida mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
				6219 €	Ref.
27	100	46	54	38,25	...1027
30	100	50	54	38,25	...1030
32	100	52	54	38,25	...1032
36	100	57	54	41,31	...1036
41	100	64	54	46,40	...1041
46	100	69,5	54	54,16	...1046

(W604)

Alargadera de impacto de 1"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.



Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6223 €	Ref.
175	54	63,75	...0175
250	54	69,20	...0250

(W604)

Pieza reductora de impacto de 1"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.



Características	Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
			6226 €	Ref.
1" a 3/4"	75	54	34,03	...0010

(W604)

Articulación de rótula de impacto de 1"

Características: DIN 3121, de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena, con agujero pasante de pasador.



Longitud mm	Ø exterior accionamiento mm	ASW	
		6225 €	Ref.
110	54	104,37	...0005

(W604)

Pasador de retención de impacto/anillo de goma de 1"

Aplicación: Para fijar las puntas al cuadradillo de accionamiento.



para Ø exterior accionamiento mm	ASW		Ref.
	6227 €	6228 €	
54	0,60	1,14	...0010

(W604) (W604)