

Llave dinamométrica Click Torque

Características: Construcción robusta con mango de plástico de varios componentes. Llave dinamométrica ajustable con cuadradillo de accionamiento y **función de carraca reversible con palanca integrada** para el apriete controlado **hacia la derecha. Señal acústica y perceptible** al ajustar los valores de escala finos y al alcanzar el par. Par legible mediante escala principal y de ajuste fino. Clasificados según DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Suministro incl. certificado de ensayo.



Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.



Tipo	Extensión de la escala N·m	Graduación de la escala N·m	Exactitud de disparo %	Arrastre por macho cuadrado Pulgadas	Longitud mm	Peso kg	Wera	
							6283	Ref.
A5	2,5- 25	0,1	±4	1/4	290	0,522	235,44	...0005
A6	2,5- 25	0,1	±4	-	290	0,517	244,25 *	...0002
B1	10 - 50	0,25	±3	3/8	360	1,056	250,18	...0010
C1	10 - 50	0,25	±3	1/2	360	1,075	227,24	...0013
B2	20 -100	0,5	±3	3/8	405	1,249	264,87	...0015
C2	20 -100	0,5	±3	1/2	405	1,249	264,87	...0017
C3	40 -200	1	±3	1/2	510	1,457	279,64	...0020
C4	60 -300	1	±3	1/2	595	1,660	320,80	...0025
C5	80 -400	1	±3	1/2	680	2,135	560,92	...0030

* Con accionamiento hexagonal de 1/4".

(W526)

Juego de llaves dinamométricas Click-Torque

Características: Vasos de llave de vaso de acero al cromo vanadio, cromado mate. **Con función de bloqueo mecánico.** Puntas duras para uso universal. Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas. Clasificados según DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Suministro incl. certificado de ensayo.



6283 1018 Con llave dinamométrica Click-Torque 1/4".



6283 1013 Con llave dinamométrica Click-Torque 1/2".



Características	Contenido del juego	Wera	
		6283	Ref.
20 piezas	1 llave dinamométrica Click-Torque 1/4" con portapuntas hexagonal, 2,5-25 N·m (6283 0005) 6 vasos para llave de vaso hexagonal (6024) 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm 4 puntas de 1/4" hexagonal interior (6450) 3; 4; 5; 6 mm 1 punta de 1/4" de estrella (643A 0010) PH 2 6 puntas de 1/4" TORX® interior (645A) T 15; 20; 25; 27; 30; 40 1 alargadera con manguito de giro rápido(6000 0019) 75 mm 1 adaptador para puntas para 1/4"	329,64	...1018
13 piezas	1 llave dinamométrica Click-Torque 1/2" con cuadradillo, 40-200 N·m (6283 0017) 4 vasos para llave de vaso hexagonal (611A) 10; 13; 17; 19 mm 3 puntas destornillador hexágono interior (612A) 6; 8; 10 mm 4 puntas destornillador TORX® interior (612B) T 30; T 40; T 45; T 50 1 alargadera con manguito de giro rápido(6002 0020) 125 mm	431,54	...1013

(W526)