

Llave dinamométrica SYSTEM 5000-2 CLT

Características: Diseño estilizado. Mirilla grande y curvado (intercambiable) con números de tres dígitos grandes para la lectura del valor del par de apriete. Construcción de tubo de acero cromado duro robusta y resistente con mango ergonómico con collar que evita el deslizamiento y el riesgo de lesiones. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante el bloqueo del mando giratorio. **Señal de disparo táctil y acústica.** Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo, en Safe-Box.



Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.



Extensión de la escala N•m	Graduación de la escala N•m	Exactitud de disparo %	Arrastre por macho cuadrado Pulgadas	Longitud mm	6262	
					€	Ref.
20-120	1	±4	1/2	435	466,51	...0030
40-200	1	±4	1/2	545	483,20	...0035
60-320	2	±4	1/2	660	549,83	...0040

(W529)

Llave dinamométrica SYSTEM 6000 CT

Características: Construcción robusta y duradera de tubos de acero altamente cromado con mango de plástico de diseño ergonómico con collar para reducir el riesgo de resbalones y lesiones. Configuración rápida y segura del valor del par de apriete girando el asa. Bloqueo seguro de los valores de ajuste mediante el bloqueo del mando giratorio. **Señal de disparo táctil y acústica.** Gran precisión mediante una escala de excelente definición. Clasificados según DIN EN ISO 6789-2:2017 II. Suministro incl. certificado de ensayo.



Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

6267 0005 Suministro en caja de plástico.
- 0055
Nota: 6267 0030-6267 0040 con carraca reversible de dentado fino HiPer (90 dientes, ángulo de retorno 4°).



6267 0005-6267 0025

6267 0060 Desmontable, con cabeza de carraca extraíble.
- 0070 Suministro en bolsa con herramienta de desbloqueo.



6267 0030-6267 0040



Desmontable.

Extensión de la escala N•m	Graduación de la escala N•m	Exactitud de disparo %	Arrastre por macho cuadrado Pulgadas	Longitud mm	6267	
					€	Ref.
1- 6	0,1	±4	1/4	197	449,80	...0005
2- 10	0,2	±2	1/4	198	464,36	...0010
4- 40	0,4	±2	1/4	256	506,18	...0015
5- 60	0,5	±2	3/8	335	582,56	...0020
100- 400	2,5	±2	3/4	802	1.187,09 *	...0045
200- 500	2,5	±2	3/4	1046	1.571,26 *	...0050
300- 800	2,5	±2	3/4	1283	1.648,62 *	...0055
20- 120	1	±2	3/8	389	582,56	...0025
20- 120	1	±2	1/2	435	588,31	...0030
40- 200	1	±2	1/2	543	658,42	...0035
60- 320	2	±2	1/2	659	834,95	...0040
400-1000	5	±3	3/4	1789	2.182,58 * ^{***}	...0060
600-1600	5	±3	1	2455	2.626,96 * ^{***}	...0065
800-2000	6	±4	1	3033	3.688,44 * ^{***}	...0070

(W529)

* con mango de 2 componentes