

Destornillador para tornillos de cabeza plana


Características: De acero especial de alta aleación con **varilla hexagonal** y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6265 Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



6265 **format** professional quality

6275 con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6275 **Wera** 20-A-100-2000

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm		Hexágono mm		format		Wera		Ref.
		6265	6275	6265	6275	6265	6275	€	€	
3,5	0,6	75	75	4	4	3,86 *	7,72 *	...	0035	
4,5	0,8	90	90	5 + 8	5 + 8	4,34	10,77	...	0045	
5,5	1	100	100	5 + 8	6 + 10	4,83	13,71	...	0055	
6,5	1,2	-	125	-	6 + 10	-	15,83	...	0060	
7	1,2	130	125	6 + 10	6 + 10	5,70	20,74	...	0070	
9	1,6	160	-	8 + 13	-	6,14	-	...	0090	
9	1,6	-	150	-	8 + 13	-	22,67	...	0091	
10	1,6	185	175	8 + 13	8 + 13	8,26	25,08	...	0100	
12	2	200	-	10 + 13	-	13,63	-	...	0120	

* Sin accionamiento hexagonal.

(W542)

(W543)

Destornillador para tornillos de cabeza plana


Características: De acero especial de alta aleación, con **varilla redonda**. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6266 Varilla con recubrimiento para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



6266 **format** professional quality

6270 Varilla con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6270 **Wera** 20-A-100-2000

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm		format		Wera		Ref.
		6266	6270	€	€			
2	0,4	-	60	-	4,93 *	...	0015	
2,5	0,4	-	60	-	4,93 *	...	0020	
2,5	0,4	75	75	3,15	5,78 *	...	0025	
3	0,5	75	80	3,08	5,95 *	...	0030	
3	0,5	-	150	-	8,17 *	...	0032	
3	0,5	-	200	-	9,67 *	...	0034	
3,5	0,6	125	100	3,34	6,72 *	...	0035	
3,5	0,6	-	125	-	7,30 *	...	0037	
3,5	0,6	-	200	-	10,55 *	...	0038	
4	0,8	100	100	3,75	7,61	...	0040	
4	0,8	-	150	-	9,55	...	0041	
4	0,8	-	200	-	11,75	...	0045	
4	0,8	-	300	-	15,62 *	...	0048	
5	0,8	-	100	-	10,03	...	0050	
5,5	1	125	-	4,06	-	...	0056	
5,5	1	-	125	-	11,75	...	0055	
5,5	1	-	150	-	13,10	...	0058	
5,5	1	-	200	-	13,89	...	0060	
5,5	1	-	300	-	17,66 *	...	0063	
6	1	-	125	-	14,21	...	0064	
6	1,2	-	100	-	13,04	...	0066	
6,5	1,2	-	150	-	16,33	...	0065	
6,5	1,2	-	200	-	17,47	...	0068	
7	1,2	-	150	-	13,22	...	0070	
8	1,2	-	175	-	19,14	...	0080	
8	1,6	-	175	-	19,59	...	0090	
10	1,6	-	200	-	25,73	...	0100	
12	2	-	250	-	32,43 *	...	0120	

* Sin punta Lasertip.

** Con mango de 1 componentes.

(W542)

(W543)