

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



SWISS TOOLS



Tamaño	Longitud de varilla mm	6585 €	Ref.
PZ 0	60	8,79	...0000
PZ 1	80	9,61	...0001

(W540)

Tamaño	Longitud de varilla mm	6585 €	Ref.
PZ 2	100	13,10	...0002
PZ 3	150	18,21	...0003

(W540)

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PZ/ plana

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



SWISS TOOLS



Tamaño	Longitud de varilla mm	6589 €	Ref.
PZ/S 1	80	11,98	...0001

(W540)

Tamaño	Longitud de varilla mm	6589 €	Ref.
PZ/S 2	100	15,45	...0002

(W540)

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PZ/ plana

Características: Perfil combinado PZ/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



1000 V

Aplicación: Especialmente para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.

6345 Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6347 **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos en posición profunda. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6415 **Diámetro de varilla reducido** para accionar elementos de tornillos y resorte encuentran a gran profundidad con aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY. Con mango ergonómico de varios componentes SoftFinish® con protección antideslizante.

NEW



Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera 6345 €	Wera 6347 €	wiha 6415 €	Ref.
PZ/S 1	80	17,66	21,07	23,60	...0001

(W543) (W543) (W530)

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera 6345 €	Wera 6347 €	wiha 6415 €	Ref.
PZ/S 2	100	23,82	28,50	31,29	...0002

(W543) (W543) (W530)