

Varillas intercambiables slimBit VDE

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm.
Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.**



6356 1005 Para tornillos de cabeza plana - 1030



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
				6356 €	Ref.
2,5	0,4	0,4	75	8,84 *	...1005
3	0,5	0,6	75	8,84 *	...1010
3,5	0,6	2,5	75	8,85	...1015
4	0,8	2,5	75	8,84	...1020
5,5	1	5,5	75	8,84	...1025
6,5	1,2	5,5	75	8,84	...1030

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1045 Para tornillos de estrella PZ + 1050



Tamaño	Longitud de varilla mm	par de apriete máx. N*m	wiha	
			6356 €	Ref.
PZ 1	75	3,8	8,84	...1045
PZ 2	75	5,5	8,84	...1050

(W530)

6356 1065 Para tornillos de cabeza plana/PZ de apriete PlusMinus + 1070



Tamaño	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356 €	Ref.
PZ/S 1	3,8	75	8,84	...1065
PZ/S 2	5,5	75	8,84	...1070

(W530)

6356 1105 Para tornillos hembra hexagonal - 1135



Entrecaras mm	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356 €	Ref.
1,5	0,9	75	8,84 *	...1105
2	1,8	75	8,84 *	...1110
2,5	3,8	75	8,84	...1115
3	5,5	75	8,84	...1120
4	5,5	75	8,84	...1125
5	5,5	75	8,84	...1130
6	5,5	75	8,84	...1135

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1035 Para tornillos de estrella PH + 1040



Tamaño	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356 €	Ref.
PH 1	3,8	75	8,84	...1035
PH 2	5,5	75	8,84	...1040

(W530)

6356 1075 para tornillos con TORX® interior - 1100



Tamaño	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356 €	Ref.
T 8	1,3	75	8,84 *	...1075
T 9	1,3	75	8,84 *	...1080
T 10	3,8	75	8,84 *	...1085
T 15	5	75	8,84	...1090
T 20	5,5	75	8,84	...1095
T 25	5,5	75	8,84	...1100

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1055 Para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus + 1060



Tamaño	par de apriete máx. N*m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356 €	Ref.
PH/S 1	3,8	75	8,84	...1055
PH/S 2	5,5	75	8,84	...1060

(W530)

Alargadera VDE slimVario® electric

Características: De acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. La alargadera aislada permite un buen acceso a los tornillos más profundos. Con inserto hexagonal de 6 mm y vástago hexagonal de 6 mm. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**

Nota: No compatible con puntas convencionales según DIN 3126 C 6,3 y E 6,3. Sólo compatible con mangos slimVario® aislados y el destornillador electrónico speedE®



Longitud mm	wiha	
	6356 €	Ref.
69,5	22,70	...2030

(W530)