

Marcho de roscar de pasada única para racores de cable


Las roscas son roscas métricas finas ISO, cada una con un paso de 1,5 en todas las medidas. En armarios de distribución con grosores de pared de máx. 3–5,5 mm, los racores de cable se atornillan en la carcasa. Con una de nuestras brocas escalonadas se perforan los racores de cable para el agujero de núcleo de rosca. Se han diseñado machos de roscar de pasada única para la rosca correspondiente (M12–M32). Los machos de roscar de pasada única

cuentan con una punta piloto larga con la que se fija la herramienta en la perforación para mecanizar una rosca alineada al 100 %, incluso con presión unilateral. El accionamiento del macho de roscar se ha diseñado de manera que pueda usarse con una sola mano con un vaso para llave de vaso hexagonal convencional y una carraca. Este tipo de accionamiento ahorra tiempo y espacio.

Marcho de roscar de pasada única especial para racores de cable

Características: Modelo corto con accionamiento hexagonal para trabajar con una sola mano, incluso en lugares de difícil acceso. Espiga de guía para agujeros de núcleo de rosca, para roscas perfectas y alineadas. Accionamiento con pieza de llave de vaso y carraca.

Aplicación: Para rosca métrica fina ISO DIN 13. especial para el mecanizado de armarios de distribución con grosores de pared de 3 mm a máx. 5,5 mm.



EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Rosca	Paso mm	Longitud total mm	Longitud de filo mm	Ø de rosca mm	Entrecaras mm	EXACT	
						1311 €	Ref.
M12 x 1,5	1,5	51	16,5	10,5	8	21,28	...0012
M16 x 1,5	1,5	51	16,5	14,5	10	35,13	...0016
M20 x 1,5	1,5	51	16,5	18,5	13	48,03	...0020
M25 x 1,5	1,5	51	16,5	23,5	13	64,15	...0025
M32 x 1,5	1,5	51	16,5	30,5	13	106,68	...0032

(W135)



Juego para trabajos de electricidad

Características: Suministro en resistente maletín de plástico con insertos de espuma para guardar de forma segura las herramientas.



format
professional quality

Características	Contenido del juego	format	
		1311 €	Ref.
6 piezas	5 machos de roscar de pasada única especial M12 x 1,5; 16 x 1,5; 20 x 1,5; 25 x 1,5; 32 x 1,5 1 broca escalonada con ranura helicoidal EC 10 para Ø 7–32,5/M12 x 1,5/M32 x 1,5	384,97	...1000


(W135)



Broca escalonada de fresado

Características: El vástago de 3 superficies evita que resbale en el portabrocas. Con marcaje láser de Ø de agujero y revoluciones.

Aplicación: Para taladrar sin rebabas y escariar chapas, tubos y perfiles, así como para fresar agujeros longitudinales y contornos.



format
professional quality

Ø de escalones de perforación mm	Longitud de escalones mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	format	
				1323 €	Ref.
4–12	10	80	6	42,11	...0412

(W124)




Broca fresadora universal

Características: Modelo corto. Filos con rompevirutas.

Aplicación: Adecuada para taladrar y fresar materiales con pared delgada como chapa, fundición, aluminio, cobre, latón, bronce, madera y plásticos.

1346 Características: Con recubrimiento de TiN.



EXACT
PRÄZISIONSWERKZEUGE

Ø mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	EXACT		Ref.
			1323 €	1346 €	
6	90	6	7,84	14,96	...0060
8	90	8	10,75	21,59	...0080

(W135) (W135)

