

Indicaciones generales:

la condición indispensable para una dureza uniforme es la consistencia inmejorable del acero. El tipo y el ángulo del picado están determinados en función de la aplicación; se distingue entre **picado 1 (para el desbastado)**,

picado 2 (semifino/universal) y picado 3 (para el alisado). Geometría ideal de dentado para cada aplicación. La longitud de la lima se mide sin la espiga, desde la punta hasta el comienzo del picado de la espiga.

Lima plana en punta roma

Características: DIN 7261, forma A, rectangular y 3 lados picados.

Aplicación: Adecuada para trabajar geometrías rectangulares y para desbarbar. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

6530 Con espiga.

6533 Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6530	6533	
100	1	12 x 2,5	4,40	-	...0101
100	2	12 x 2,5	4,59	-	...0102
100	3	12 x 2,5	4,72	-	...0103
150	1	16 x 4	4,77	7,65	...0151
150	2	16 x 4	4,90	7,76	...0152
150	3	16 x 4	5,18	8,13	...0153
200	1	20 x 5	5,69	9,40	...0201
200	2	20 x 5	6,02	9,82	...0202
200	3	20 x 5	6,34	10,11	...0203
			(W548)	(W551)	



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6530	6533	
250	1	25 x 6	7,71	11,69	...0251
250	2	25 x 6	7,97	12,15	...0252
250	3	25 x 6	8,87	13,02	...0253
300	1	30 x 6,5	10,30	-	...0301
300	2	30 x 6,5	10,95	-	...0302
300	3	30 x 6,5	11,68	-	...0303
350	1	35 x 7,5	14,29	-	...0351
350	2	35 x 7,5	14,76	-	...0352
350	3	35 x 7,5	15,54	-	...0353
			(W548)	(W551)	

Lima de punta plana

Características: DIN 7261, forma B, rectangular con extremo ahusado y 4 lados picados. Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Aplicación: Adecuada para trabajar geometrías rectangulares, para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	PFERD		Ref.
			6535	€	
200	1	20 x 5	9,61	-	...0201
200	2	20 x 5	9,82	-	...0202
200	3	20 x 5	10,21	-	...0205
			(W551)		



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	PFERD		Ref.
			6535	€	
250	1	25 x 6	11,38	-	...0251
250	2	25 x 6	11,61	-	...0252
250	3	25 x 6	12,27	-	...0253
			(W551)		

Lima triangular

Características: DIN 7261, forma C, triangular con extremo puntiagudo y 3 lados picados.

Aplicación: Adecuada para desbarbar, así como para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

6542 Con espiga.

6545 Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6542	6545	
100	1	8	5,04	-	...0101
100	2	8	5,45	-	...0102
100	3	8	5,96	-	...0103
150	1	11	6,02	9,34	...0151
150	2	11	6,17	9,59	...0152
150	3	11	6,34	9,82	...0153
200	1	15	7,23	11,46	...0201
200	2	15	7,45	11,73	...0202
			(W548)	(W551)	



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6542	6545	
200	3	15	7,82	12,21	...0203
250	1	17,5	10,17	-	...0251
250	2	17,5	10,74	-	...0252
250	3	17,5	11,80	-	...0253
300	1	20	14,89	-	...0301
300	2	20	15,40	-	...0302
300	3	20	15,87	-	...0303
			(W548)	(W551)	