

## Lima cuadrada

**Características:** DIN 7261, forma D, cuadrada con extremo ahusado y 4 lados picados.

**Aplicación:** Para limar perfiles.

**6548** Con espiga.

**6550** Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6548	6550	
150	1	6	4,86	8,07	...0151
150	2	6	5,31	8,51	...0152
150	3	6	5,78	-	...0153
200	1	8	5,89	9,88	...0201
200	2	8	6,23	10,28	...0202
200	3	8	6,61	-	...0203
			(W548)	(W551)	

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6548	6550	
250	1	10	7,58	-	...0251
250	2	10	8,04	-	...0252
250	3	10	8,62	-	...0253
300	1	12	11,22	-	...0301
300	2	12	11,80	-	...0302
300	3	12	12,33	-	...0303
			(W548)	(W551)	

## Lima de media caña

**Características:** DIN 7261, forma E, de media caña y 2 lados picados.

**Aplicación:** Adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones. También se puede usar para el mecanizado de superficies.

**6554** extremo puntiagudo, con espiga.

**6559** extremo puntiagudo, con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.

**6557** Forma recta, con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format			Ref.
			6554	6559	6557	
150	1	16 x 4,5	7,98	11,69	10,63	...0151
150	2	16 x 4,5	8,25	11,94	10,86	...0152
150	3	16 x 4,5	8,51	12,33	11,23	...0153
200	1	20 x 6	9,22	13,73	12,65	...0201
200	2	20 x 6	9,71	14,10	13,00	...0202
200	3	20 x 6	10,21	15,06	13,98	...0203
			(W548)	(W551)	(W551)	

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format			Ref.
			6554	6559	6557	
250	1	25 x 7	12,64	17,87	16,54	...0251
250	2	25 x 7	13,14	18,35	16,93	...0252
250	3	25 x 7	13,75	19,20	17,66	...0253
300	1	30 x 8,5	16,49	-	-	...0301
300	2	30 x 8,5	17,15	-	-	...0302
300	3	30 x 8,5	17,86	-	-	...0303
			(W548)	(W551)	(W551)	

## Lima redonda

**Características:** DIN 7261, forma E, redonda y todos los lados picados.

**Aplicación:** Adecuada para trabajar radios, para desbarbar y para limar perforaciones.

**6560** Con espiga.

**6563** Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6560	6563	
100	1	4	4,25	-	...0101
100	2	4	4,70	-	...0102
100	3	4	5,02	-	...0103
150	1	6	4,25	7,30	...0151
150	2	6	4,70	7,76	...0152
150	3	6	5,02	8,20	...0153
200	1	7,5	5,04	8,86	...0201
200	2	7,5	5,45	9,40	...0202
			(W548)	(W551)	

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	format		Ref.
			6560	6563	
200	3	7,5	5,96	9,90	...0203
250	1	9,5	6,98	11,21	...0251
250	2	9,5	7,43	11,69	...0252
250	3	9,5	7,98	12,42	...0253
300	1	12	9,07	-	...0301
300	2	12	9,90	-	...0302
300	3	12,	10,75	-	...0303
			(W548)	(W551)	