

### Juego de limas de contacto

**Características:** Similar a DIN 7283, forma A, rectangular y 2 lados picados. Con picado doble y espiga para asir. Suministro en bolsa de plástico.

**Aplicación:** Para trabajos con lima sencillos y de filigrana, particularmente en la fabricación de herramientas y en la construcción de moldes.



6580 **format** professional quality



6584 **fortis**

Características	Longitud mm	Picado	format	fortis	Ref.
			6580	6584	
3 piezas	140	2	11,18	-	...0140
6 piezas	150	2	-	6,21	...0150
			(W549)	(W770)	

### Lima para sierra de cadena

**Características:** Redonda, con espiga y picado circundante. Con picado en espiral de precisión para un afilado extremo y una vida útil muy prolongada.

**Aplicación:** Para un afilado rápido, cuidadoso y sin estrías de las cadenas de sierra.

Sección transversal mm	Longitud mm	format	PFERD	Ref.
		6599	6601	
3,50	200	2,51 *	-	...0150
4,00	200	2,51	2,58	...0201
4,80	200	2,51	2,58	...0203
5,16	200	-	2,58	...0205
5,50	200	2,51	2,58	...0204
		(W548)	(W549)	

\* Espiga cilíndrica.



### Afiladora para cadenas motosierra CHAIN SHARP CS-X

**Aplicación:** Para afilar a mano los dientes y los limitadores de profundidad en una sola pasada. Afilar a mano es más económico y bastante menos agresivo que afilar con una máquina, además, garantiza una vida útil más larga de la cadena. Cambio de dentado izquierdo a diente derecho simplemente girando la unidad.

**Volumen de suministro:** Afiladora, lima para limitadores de profundidad, 2 limas para cadenas de motosierra, en maletín de plástico.

para Ø de lima para cadenas motosierra mm	PFERD	Ref.
	6600	
4	89,25	...0400
4,80	89,25	...0480
5,16	89,25	...5160
5,5	89,25	...5500
	(W549)	



### Lima para limitadores de profundidad para CHAIN SHARP CS-X

**Características:** Rectangular, con 2 lados tallados.

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	PFERD	Ref.
			6600	
200	2	9 x 6	14,75	...0000
			(W549)	

