

Lima para motosierra, plana

Características: DIN 7262, forma F, rectangular, con espiga, con dos cantos redondos sin picar y dos picados en dos lados.

Aplicación: Para limar los limitadores de profundidad de motosierras.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	6600		Ref.
			€		
150	2	16 x 3	11,32		...0152
200	2	20 x 3,5	14,96		...0202

(W549)



Lima de afilar

Características: DIN 7262, forma E, cuadrada, con espiga, picadas por 2 caras planas y 2 bordes redondos.

Aplicación: Especialmente adecuada para afilar sierras grandes con radio en la hendidura.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	6590		Ref.
			€		
250	2	25 x 4,5	17,88		...0250

(W548)



Lima de desbarbado

Características: Forma A, rectangular, con espiga y 3 lados picados. Con picado doble para una capacidad de arranque de viruta muy elevada.

Aplicación: Especialmente adecuada para desbarbar materiales plásticos.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm	6604		Ref.
			€		
200	Picado doble	20 x 3,5	21,40		...0200

(W549)



Lima para metales blandos

Características: Adaptada para trabajar materiales blandos y untuosos. La geometría de corte evita que la lima se embote.

Aplicación: Para desbarbar, biselar, desbastar y alisar metales blandos.



6602 Forma A, rectangular, con espiga y 3 lados picados.

6603 Forma E, de media caña, con espiga y 2 lados picados.

Longitud mm	Picado	Sección transversal mm		6602		6603		Ref.
		6602	6603	€	€			
250	0	25 x 6	25 x 7	26,98	34,20			...0250
300	0	-	30 x 8,5	-	47,07			...0300

(W549) (W549)



Escofina para madera

Características: DIN 7263, con espiga.



6605 Forma A, plana paralela, rectangular y 3 lados picados (lado plano = picado de escofina; 1 lateral = picado de lima). Para trabajar geometrías rectangulares y para biselar. Se puede usar para el mecanizado de superficies.

6606 Forma C, de media caña con extremo puntiagudo y 2 lados picados. Para trabajar radios, biselar y limar perfiles semirredondos. Se puede usar para el mecanizado de superficies.

6607 Forma E, redonda con extremo puntiagudo y picado circundante. Para trabajar radios y para limar perfiles con radios interiores.



Longitud mm	Picado	Sección transversal mm			format			Ref.
		6605	6606	6607	6605	6606	6607	
200	2	-	21 x 7,5	9,5	-	14,96	12,96	...0200
250	2	25 x 7,5	25 x 8,5	11,5	16,32	19,83	17,04	...0250
300	2	-	30 x 10	-	-	25,64	-	...0300

(W548) (W548) (W548)



6