

Chapa de diamante

Características: Chapa de diamante flexible, se adapta a las superficies que se van a trabajar, con grano universal D 126 medio (según norma FEPA).

Aplicación: Se pueden trabajar contornos cóncavos y convexos con poco esfuerzo.



Longitud mm	Sección transversal mm	6669 €	Ref.
170	0,7 x 30	113,05	...0005

(W549)

Mango para lima

Características: Mango ergonómico de haya común de forma curvada, encerado y con casquillo de tubo de acero sin costura introducido a presión, unido de forma fija. Esto evita que se quiebre el mango al introducir la lima a golpes.



Longitud mm	para longitud de lima mm	6682 €	Ref.
70	Limas para llaves 100-125	0,39	...0070
80	110/113	0,39	...0080
90	125	0,44	...0090
100	150	0,48	...0100
110	200	0,54	...0110

(W548)

Longitud mm	para longitud de lima mm	6682 €	Ref.
120	250	0,62	...0120
130	300	0,69	...0130
140	350	0,80	...0140
160	400/450	0,99	...0160

(W548)

Mango de lima ergonómico

Características: Con mango de plástico de 2 componentes de forma ergonómica con protección antigiro y agujero para colgar.



Longitud mm	para longitud de lima mm	Forma	6687 €	Ref.
110	100-150	Limas para llaves, espigas muy delgadas	2,97	...0005
110	100-150	Espigas normales	2,97	...0010
115	200-250	Perfiles: Triangular, cuadrangular, redonda, formas especiales	3,60	...0015
115	200-250	Perfiles: Plana paralela, plana de punta, media caña	3,60	...0020
115	300-350	Perfiles: Triangular, cuadrangular, redonda, formas especiales	4,44	...0025
115	300-350	Perfiles: Plana paralela, plana de punta, media caña	4,44	...0030

(W548)

Mango de sujeción rápida para limas de aguja, limas para llaves y diamantadas

Características: Mango para limas manejable de plástico con mordazas de sujeción.

Aplicación: Para la sujeción rápida de limas de aguja, limas para llaves y diamantadas, así como limas de taller y de precisión de menor tamaño.



Longitud mm	para longitud de lima mm	6681 €	Ref.
90	140-200	8,51	...0002

(W549)



Mango para lima de aguja

Características: Mango para limas manejable de plástico con pinzas de sujeción por resorte y botón giratorio para ajustar la tensión.

Aplicación: Para guiar limas de aguja de forma segura y sujetarlas de forma rápida.



Longitud mm	para Ø de espiga mm	6681 €	Ref.
100	3-5	40,14	...0100

(W549)

