

Martillo de cerrajero

Características: DIN 1041, de acero bonificado C 45, forjado, templado y revenido.

Nota: Mangos de recambio DIN 5111 véase ref. 6795 6/317.

- 6761** Con mango de nogal negro de doble curvado DIN 5111. Rectificado brillante del plano de martillo y de la peña, aristas cortadas según las normas.
- 6777** Con mango de nogal negro de doble curvado DIN 5111. Protegido contra la oxidación mediante recubrimiento con polvo. Rectificado brillante del plano de martillo y de la peña, aristas cortadas según las normas y **funda protectora para el mango integrada en el mango.**

Peso de cabeza g	Longitud mm	 		Ref.
		6761 €	6777 €	
100	260	10,75	-	...0100
200	280	11,86	17,94	...0200
300	300	14,24	21,46	...0300
400	310	14,72	22,58	...0400
500	320	15,20	23,86	...0500
600	330	19,49	24,72	...0600
800	350	19,50	28,07	...0800
1000	360	22,74	31,16	...1000
1500	380	28,12	33,69	...1500
2000	400	32,30	36,86	...2000

(W725) (W560)



Martillo de cerrajero SecuTec® con funda protectora para el mango

Características: DIN 1041, forjado, templado y revenido. Unión segura de la cabeza de martillo forjada y el mango mediante tornillo con cuña. Rectificado fino del plano de martillo y de la peña, aristas cortadas según las normas. Con mango de nogal de doble curvado y funda protectora para el mango templada.

Peso de cabeza g	Longitud mm			Ref.
		6765 €		
200	280	21,64		...0200
300	300	22,94		...0300
400	310	25,48		...0400
500	320	27,29		...0500
600	330	32,32		...0600
800	350	36,36		...0800
1000	360	44,20		...1000
1500	380	56,59		...1500
2000	400	71,97		...2000

(W601)



Mango de madera SecuTec® para martillo de cerrajero

Características: DIN 5111, de madera de nogal con tornillo de cuña SecuTec® patentado y casquillo endurecido de protección del mango.

para martillos g	Longitud mm			Ref.
		6766 €		
200	280	8,90		...0200
300	300	10,77		...0300
400	310	11,09		...0400
500	320	11,68		...0500
600	330	13,52		...0600

(W601)

para martillos g	Longitud mm			Ref.
		6766 €		
800	350	14,36		...0800
1000	360	16,81		...1000
1500	380	18,77		...1500
2000	400	20,88		...2000

(W601)

Martillo de cerrajero con mango de grafito

Características: DIN 1041, forjado, templado y revenido. Rectificado brillante del plano de martillo y de la peña, aristas cortadas según las normas. Con mango multicomponente irrompible de fibra de vidrio y grafito, y zona de agarre cómodo.

Peso de cabeza g	Longitud mm			Ref.
		6745 €		
300	300	22,81		...0300
500	320	26,30		...0500
1000	360	37,60		...1000
1500	360	52,45		...1500
2000	400	60,50		...2000

(W560)

