

**Martillo de punta**



**6785 0100** DIN 7239, cabeza de martillo brillante con dispositivo de seguridad en la cabeza, soporte magnético para clavos y ojo alto (soporte de mango largo en la cabeza del martillo). Garra y punta templadas. Mango de tubo de acero de cromo-vanadio-molibdeno con empuñadura de plástico.



**6785 0200** DIN 7239, cabeza de martillo pintada de negro con seguro de cabeza y ranura de clavos. Mango de tubo de acero con empuñadura de plástico.



**6785 0300** DIN 7239, cabeza de martillo pintada de negro con protector de cabeza y sujetaclavos magnético. Mango de tubo de acero con empuñadura de plástico.



**6785 0400** Forjado de una sola pieza con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con empuñadura de 2 componentes que amortigua las vibraciones.



**6785 0500** Forjado de una sola pieza con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con mango de cuero de alta calidad.



**6785 0700 + 0800** De aluminio y acero forjado con soporte magnético para clavos. Mango tubular de acero con empuñadura de 2 componentes que amortigua las vibraciones.

**NEW**



Peso de cabeza g	Longitud mm	Carril	PICARD	
			6785 €	Ref.
450	330	rugoso	194,95	...0800
450	330	liso	194,95	...0700
600	320	rugoso	60,92	...0100
600	320	rugoso	29,05	...0200

(W601)

Peso de cabeza g	Longitud mm	Carril	PICARD	
			6785 €	Ref.
600	320	rugoso	36,43	...0300
700	317	rugoso	83,06	...0400
700	317	rugoso	110,29	...0500

(W601)

**Cuña de sujeción SFIX**

**Características:** De fundición maleable. Los dientes amolados se separan al introducirlos en el mango y mantienen la cuña SFIX fijada de manera inamovible.

**Aplicación:** Aplicación: para sujetar mangos de madera en la cabeza del martillo de forma segura.



Tamaño	Anchura de chaveta mm	para martillos g	6800	
			€	Ref.
00	13	100- 200	0,22	...0005
0	16	250- 400	0,30	...0010
1	20	500- 800	0,34	...0015
2	23	500- 800	0,46	...0020
3	26	1000-1500	0,63	...0025

(W564)

Tamaño	Anchura de chaveta mm	para martillos g	6800	
			€	Ref.
4	29	1000- 1500	0,80	...0030
5	32	1750- 2000	0,94	...0035
5 1/2	40	3000- 4000	1,41	...0040
6	50	3000-15000	1,76	...0045

(W564)