

Martillo blando de fragua SIMPLEX

Características: Carcasa de dos piezas de fundición maleable, con cabezas percutoras y mango de madera. Todas las piezas son intercambiables. La fijación se realiza con la ayuda de un tornillo.

Nota: Impactador, véase ref. 6823 1100 y 6823 1125, mango de madera véase ref. 6818 1100.



- 6816** Ambos lados con cabezales de impacto blancos y semiduros, de Superplastik.
- 6813** Un lado con cabeza percutora negra y semidura de goma, el otro, con cabeza percutora blanca semidura de Superplastik.



Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	HALDER		Ref.
			6816	6813	
80	175	800	–	123,12	...1080
100	200	1000	234,22	214,04	...1100
125	215	1040	308,40	–	...1125
			(W561)	(W561)	

Cabeza percutora para martillo de seguridad SIMPLEX

- 6819** **Semidura** de goma **negra**, amortiguadora y resistente al desgaste. Ideal para obras de pavimento, jardinería y paisajismo, montaje de casas prefabricadas, carpintería, vallado, construcción en seco y trabajos de desabollamiento.
- 6820** **Dura**, de plástico rojo, **resistente a la grasa y al aceite**. Ideal para trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, construcción de carrocerías, trabajos de reparación y conservación, trabajo de chapa, trabajos de desabollamiento, colocación de bloques de piedra planos y construcción de andamios.
- 6821** **Dura**, de nailon blanco, **resistente a la grasa y al aceite, sin desconchado**. Ideal para la construcción de andamios, de hangares, de moldes, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, trabajos de chapa, trabajos de desabollamiento, montaje de bastidores, de herramientas de bordes afilados y para ensamble de piezas de trabajo.
- 6822** **Dura**, de metal blando plateado resistente al calor, para una gran fuerza de percusión. Ideal para trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, trabajos de enderezar, montaje de carrocerías, construcción de moldes y para el uso en talleres de fundición.
- 6885** **Dura**, de cobre resistente al calor, para una gran fuerza de impacto. Para trabajos de enderezamiento, construcción de estructuras, trabajos de chapa y trabajos de montaje/reparación/mantenimiento.

- 6823** **Semidura**, de superplástico blanco resistente al desgaste, **resistente a la grasa, al aceite y a los ácidos**. Irrompible incluso si se golpea contra cantos. Ideal para obras de pavimento, para colocar bordillos, para la construcción de andamios, hangares y carpas, para trabajos de jardinería y paisajismo, trabajos de chapa, trabajos de desabollamiento, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, montaje de carrocerías, montaje de bastidores, de herramientas de bordes afilados, vallado y para clavar cuñas separadoras.
- 6786** **Suave**, de elastómero termoplástico de color azul (aprox. 65 Shore A), **resistente a la abrasión**. Muy amortiguador, adecuado para trabajos especialmente delicados. Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, muebles, construcción de puertas y ventanas y uso en carpintería.



- 6887** **Dureza media**, de elastómero termoplástico blanco (aprox. 90 Shore A), **resistente a la abrasión**. Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, trabajos de pavimentación, colocación de mampostería y escaleras, construcción de muebles, ventanas y puertas y uso en carpintería.

Nota: Sólo apto para el montaje en carcasas de fundición maleable reforzada. Precios más suplemento vigente de materiales no férricos.



Ø del cabezal mm	HALDER		HALDER		HALDER		HALDER		Ref.
	6819	6820	6821	6822	6885	6823	6786	6887	
30	3,73	3,73	6,17	8,05	21,81	5,49	4,75	4,01	...1030
40	4,88	6,77	9,60	11,10	30,80	8,92	6,46	5,27	...1040
50	6,38	10,49	16,53	18,89	–	14,02	9,03	8,85	...1050
60	9,21	14,75	22,54	25,12	–	18,81	12,26	11,78	...1060
80	16,18	–	36,43	43,53	–	35,47	23,09	22,13	...1080
100	30,46	–	–	–	–	50,64	–	–	...1100
125	–	–	–	–	–	70,34	–	–	...1125
	(W561)								

Carcasa de martillo y mango de madera para martillo de superficie blanda SIMPLEX

- 6817** Carcasa dividida de fundición maleable, amortiguadora de ruidos y vibraciones, con funda protectora para el mango integrada. Suministro con tornillo, tuerca y arandela elástica.

- 6818** De madera barnizada, zona del mango con barnizado doble



para Ø de cabeza mm	HALDER		Ref.
	6817	6818	
30	8,60	6,99	...1030
40	11,52	7,28	...1040
50	16,58	8,93	...1050
60	21,07	9,38	...1060
80	41,77	11,71	...1080
100/125	–	46,06 *	...1100
	(W561)	(W561)	

* No barnizado.

