

### Extractor universal, de dos brazos

**Características:** De dos brazos. Con ganchos extractores de una sola pieza, autocentrantes, deslizantes y siempre paralelos, así como reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo. **Travesaño con resorte de sujeción contra deslizamiento involuntario del gancho.** Cabeza de husillo con collar para evitar que la llave resbale. **Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).**

**Aplicación:** Los brazos pueden invertirse para usarse como extractor interior y exterior.



Abertura mm	Profundidad de sujeción mm	format	
		6904	Ref.
		€	
100	100	86,26	...0090
150	100	96,70	...0120
150	150	151,79	...0160
250	150	168,28	...0201
250	200	225,48	...0250
350	200	286,17	...0350

(W563)

### Extractor universal, de dos brazos

**Características:** De dos brazos. Con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. **Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).**

**Aplicación:** Los ganchos extractores pueden invertirse para utilizarlo como extractor interior y exterior.



Modelo	Abertura mm	Profundidad de sujeción mm	format	
			6905	Ref.
			€	
20- 1	90	100	85,29	...0090
20-10	120	100	93,82	...0120
20- 2	160	150	170,60	...0160
20-20	200	150	187,66	...0200
20- 3	250	200	341,17	...0250
20-30	350	200	375,29	...0350
20- 4	520	200	682,33	...0520
20-40	650	300	1.159,97	...0650

(W562)

### Extractor universal, de dos brazos, con ganchos extractores estrechos

**Características:** De dos brazos, de acero especial. Con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, estrechos y reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo y husillo de presión y con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. **Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).** Modelo robusto.

**Aplicación:** Para espacios reducidos. Los ganchos extractores pueden invertirse para utilizarlo como extractor interior y exterior.




Modelo	Abertura mm	Profundidad de sujeción mm	format	
			6891	Ref.
			€	
20- 1-S	90	100	110,87	...0090
20-10-S	120	100	124,82	...0120
20- 2-S	160	150	221,75	...0160
20-20-S	200	150	243,96	...0200
20- 3-S	250	200	443,51	...0250

(W562)

### Extractor universal, de dos brazos, con ajuste rápido

**Características:** De dos brazos, con ajuste rápido. Con ganchos extractores deslizantes y siempre paralelos, así como autocentrantes y reversibles, de acero para herramientas de aleación de cromo. **Con reajuste automático del mango** y husillo de presión con recubrimiento especial, con propiedades de deslizamiento muy buenas. **Punta de centrado de giro libre intercambiable y reversible (bola/punta).** Modelo robusto.

**Aplicación:** Los ganchos extractores pueden invertirse para utilizarlo como extractor interior y exterior. Ruedas de mano para soltar y desplazar los ganchos extractores de forma rápida sin llave de tornillos.



Modelo	Abertura mm	Profundidad de sujeción mm	format	
			6906	Ref.
			€	
20- 1+	90	100	110,90	...0090
20-10+	120	100	131,76	...0120
20- 2+	160	150	175,04	...0160
20-20+	200	150	192,10	...0200
20- 3+	250	200	379,03	...0250
20-30+	350	200	375,28	...0350

(W562)

