

Contrasoporte para extractor interior

Características: Contrasoporte robusto con mango en T y ganchos extractores de una sola pieza.

Aplicación: Para la utilización con extractores interiores (ref. 6922). Para unir al extractor interior, el husillo del contrasoporte se enrosca en la tuerca tensora del extractor interior.



- 6923 0001** Suministro con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-0 y 21-02, **con** pieza reductora.
Para extractores interiores 21-1 y 21-5, **sin** pieza reductora.
- 6923 0002** Suministro con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-3 y 21-5, **con** pieza reductora.
Para extractores interiores 21-6 y 21-8, **sin** pieza reductora.
- 6923 0003** Suministro con tuerca de unión con pieza reductora atornillada.
Para extractores interiores 21-6 y 21-8, **con** pieza reductora por tuerca de unión.
Para extractores interiores 21-9, **sin** pieza reductora por tuerca de unión.



Modelo	para modelo de extractor interior	6923 €	Ref.
22-1	21-0 hasta 21-5	67,62	...0001
22-2	21-3 a 21-8	92,22	...0002
22-3	21-6 hasta 21-9	185,33	...0003

(W562)

Juego de extractores universales

Características: Suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visible en la tapa.

Aplicación: Para roscas métricas macho y hembra con Ø de 8–48 mm

L-BOXX



Características	Modelo	Contenido del juego	6896 €	Ref.
21 piezas	27-A	1 extractor de dos brazos 43-01 1 extractor de dos brazos con pinza de sujeción lateral 204-01 1 extractor de rodamientos de bola 69-A1, apto para cojinetes: 6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 6203 1 extractor de rodamientos de bola 69-A2, apto para cojinetes: 6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 6302 1 extractor de rodamientos de bola 69-A3, apto para cojinetes: 6010; 6206; 6303; 6304 1 extractor interior 21-01-E para Ø de rodamiento: 9–12 mm 1 extractor interior 21-1-E para Ø de rodamiento: 12–16 mm 1 extractor interior 21-2-E para Ø de rodamiento: 14–19 mm 1 extractor interior 21-3-E para Ø de rodamiento: 18–23 mm 1 extractor interior 21-4-E para Ø de rodamiento: 24–34 mm 1 extractor interior 21-5-E para Ø de rodamiento: 34–48 mm 1 martillo deslizante con adaptador 22-01-G27-A: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 y galvanizado: M10; M12; 15-16G	1.007,23	...0005

(W562)



Juego de extractores combinados de tres brazos con mecanismo de bloqueo

Características: Los pernos de fijación de cierre automático garantizan un cambio rápido y fácil de los ganchos extractores, sin tener que soltar previamente el resorte de compresión. Ganchos extractores de autosujeción y autocentrado automáticos. La fijación de la posición del gancho extractor se realiza con la palanca de bloqueo de fácil acceso. La palanca de bloqueo y la autosujeción evitan que el extractor se suelte accidentalmente del rodamiento. La innovadora tecnología de resortes permite una construcción compacta y sin mantenimiento. Suministro en L-Boxx, con instrucciones de uso siempre visible en la tapa.

Aplicación: Como extractor exterior o interior, con 2 y 3 ganchos extractores, se puede usar con o sin martillo deslizante.



L-BOXX

Características	Modelo	Contenido del juego	6919 €	Ref.
15 piezas	K-486-1-22	1 travesaño 1 husillo 3 ganchos (exterior) 3 ganchos (interior) 3 espigas de guía 1 tuerca de unión 1 dispositivo de martillo deslizante 1 mango de martillo deslizante de 3 componentes 1 adaptador de rosca	449,38	...0160

(W562)

