

Cepillo circular, ondulado

Aplicación: Para utilizar en máquinas estacionarias. Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.



Alambre de acero

- 7016** Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 Ø de cepillo 100-125 mm: 1/2" y 5/8"
 Ø de cepillo 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm
 así como 7/8" y 1"



7016 **format**
professional quality

Acero	●
Fundición	●
Madera	●

- 7970** Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"



7970 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mín. mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm		Ø de perforación mm		Velocidad máx. rpm		format	LESSMANN	Ref.
	7016	7970	7016	7970	7016	7970	7016	7970	7016	7970	7016	7970	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	€	
100	20	—	23	—	0,3	—	20	—	8000	—	17,60	—	...0100
125	22	23	30	27	0,3	0,3	20	40	6000	6000	20,08	17,97	...0125
150	30	25	29	33	0,3	0,3	31,75	50	6000	6000	27,91	25,26	...0150
178	32	26	38	37	0,3	0,3	31,75	50	6000	6000	32,06	31,53	...0178
200	30	27	38	48	0,3	0,35	31,75	50	4500	6000	40,26	31,90	...0200
												(W566)	(W872)

Alambre de acero inoxidable

- 7018** Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 Ø de cepillo 125 mm: 1/2" y 5/8"
 Ø de cepillo 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm
 así como 7/8" y 1"



7018 **format**
professional quality

INOX	●
Aluminio	●
Metal no ferrico	●

- 7971** Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"



7971 + 7972 **LESSMANN**
THE GERMAN BRUSH COMPANY

- 7972** Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 16, 20, 22,2, 32 así como 1/2" y 1"

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mín. mm		Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm	Ø de perforación mm		Velocidad máx. rpm		format	LESSMANN	LESSMANN	Ref.
	7018	7971/7972	7018	7971/7972		7018	7971/7972	7018	7971/7972	7018 V2A	7971 V2A	7972 V4A	
	mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	€	€	€	
125	22	23	30	27	0,3	20	40	6000	6000	42,70	38,54	—	...0125
150	30	25	29	33	0,3	31,75	50	6000	6000	59,74	51,97	78,46	...0150
178	32	26	38	37	0,3	31,75	50	6000	6000	72,54	79,56	—	...0178
200	30	27	38	48	0,3	31,75	50	4500	6000	81,01	68,11	152,03	...0200
												(W566)	(W872)

Alambre de latón

Se suministra con las siguientes piezas reductoras de plástico:
 13, 15, 16, 19, 20 mm así como 7/8" y 1"

Ø de cepillo mm	Anchura de trabajo mín. mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Ø de perforación mm	Velocidad máx. rpm	format	Ref.
						7053	
						€	
150	24	43	0,3	20	6000	57,84	...0150
							(W566)



Metal no ferrico	●
Madera, blanda	●