

Cepillo de copa, ondulado

Características: Con rosca M14 x 2.

Aplicación: Para utilizar en todas las amoladoras angulares monomanuales convencionales Para trabajos de limpieza sencillos a semicomplejados y para mecanizar superficies grandes. Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc.



Alambre de acero

Ø de cepillo mm	Longitud de relleno mm		Grosor de alambre mm		Velocidad máx. rpm	format	LESSMANN	Ref.
	7032	7986	7032	7986		7032	7986	
60	21	-	0,3	-	12500	7,27	-	...0060
65	-	20	-	0,35	12000	-	9,48	...0065
80	30	25	0,3	0,35	8500	18,99	17,35	...0080
100	-	30	-	0,35	9000	-	22,64	...0100
						(W566)	(W872)	



7032

format professional quality

- Acero ●
- Fundición ●
- Madera ●



7986

LESSMANN THE GERMAN BRUSH COMPANY

Alambre de acero, trenzado

Filamentos de alambre de acero trenzado para reducir la rotura del alambre y favorecer una abrasión más suave. **Vida útil hasta 8 veces más larga** en comparación con los cepillos de copa convencionales con alambre ondulado. Especial para la rectificación de superficies finas y satinadas.



Mejor acabado (izquierda) que con los cepillos de copa convencionales (derecha).

Ø de cepillo mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm	format	Ref.
				7029	
60	20	0,3	12500	16,62	...0060
80	25	0,3	8500	29,96	...0080
				(W566)	



format professional quality

- Acero ●
- Fundición ●
- Madera ●

Alambre de acero inoxidable

Ø de cepillo mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm	format	LESSMANN	LESSMANN	Ref.
				7034	7987	7985	
60	21	0,3	12500	13,76	-	-	...0060
65	20	0,3	12000	-	15,63	32,64	...0065
80	25	0,3	8500	26,40	-	-	...0080
				(W566)	(W872)	(W875)	



7034

format professional quality

- INOX ●
- Aluminio ●
- Metal no férnico ●



7987 + 7985

LESSMANN THE GERMAN BRUSH COMPANY

Alambre de latón

Especialmente desarrollado para utilizarse en amoladoras angulares de batería.

Ø de cepillo mm	Longitud de relleno mm	Grosor de alambre mm	Velocidad máx. rpm	osborn	Ref.
				8805	
60	21	0,3	12500	18,54	...0060
				(W702)	



osborn

- Metal no férnico ●
- Madera, blanda ●