




## Calidades de filos de tijeras para chapa



Buena vida útil: Filos de acero de calidad, mín. 56 HRC.



Muy buena vida útil: Filos de acero inoxidable, mín. 59 HRC.



Larga vida útil: Filos de acero inoxidable, mín. 61 HRC.



Vida útil bastante larga: Acero inoxidable con filos insertados HSS, mín. 65 HRC.

## Tijera manual chapa

**Características:** De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

**Aplicación:** Para cortes largos y rectos, en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



**format**  
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format	
		7060 corte a la derecha €	Ref. ...0250
250	60	26,04	...0250
300	79	32,12	...0300

(W568)



## Tijera pelícano para chapa

**Características:** De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

**Aplicación:** Para cortes largos, rectos y continuos en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



**format**  
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format	
		7066 corte a la derecha €	Ref. ...0300
300	62	42,79	...0300
350	65	50,32	...0350

(W568)



## Tijera para perforar chapa

**Características:** De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

**Aplicación:** Para cortes cortos, rectos y de contornos en chapas de hasta 1,0 mm y en chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



**format**  
professional quality

Longitud mm	Longitud de filo mm	format	format	Ref.
		7073 corte a la derecha €	7075 corte a la izquierda €	
250	42	28,71	28,71	...0250
275	42	30,76	30,76	...0275
300	47	34,35	-	...0300

(W568) (W568)



## Tijera para perforar chapa, HSS, D407

**Características:** De acero inoxidable, filos insertados de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), mangos pintados.

**Aplicación:** Para cortes cortos y rectos y de contornos en chapa, así como en chapa de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.



**Erdi**

Longitud mm	Longitud de filo mm	Erdi	Erdi	Ref.
		7058 corte a la derecha €	7059 corte a la izquierda €	
275	42	105,91	105,91	...0275

(W565) (W565)



## Tijeras para chapa Ideal

**Características:** De acero inoxidable, forjada en estampa. Filos templados por inducción (mín. 59 HRC), mangos pintados.

contornos, cortes con radios largos, así como para entallar chapas de hasta 1,0 mm y chapas de acero inoxidable de hasta 0,8 mm.



**format**  
professional quality

**Aplicación:** Para cortes rectos continuos, de

Longitud mm	Longitud de filo mm	format		Ref.
		7062 corte a la derecha €	7064 corte a la izquierda €	
260	30	39,16	39,16	...0260
280	34	43,99	43,99	...0280

(W568) (W568)

