Juego de sacabocados

Características: Troquel de acero muy resistente. Cambio rápido y combinable para crear una variedad de diámetros y anchuras de anillo.



Aplicación: Para punzonar y perforar anillos y arandelas en espuma, cartón, caucho, cuero, plástico, plomo, etc. con un golpe de martillo.

7802 0320 Suministro en maletín de plástico.

7802 0330 Mango de pistola amortiguador de vibraciones. Suministro en maletín de plástico.

7802 0250 Mango de pistola amortiguador de vibraciones. Suministro en maletín de plástico.

7802 0260 Mango de pistola amortiguador de vibraciones. Suministro en caja de chapa de acero.









7802 0250

7802 0260

		₽B ©EHM¹		
Caracterí-			Ref.	
sticas	Contenido del juego	€		
11 piezas	1 mango metálico con portatroquel Ø 2−20 mm	75,13	0320	
	10 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm			
18 piezas	1 mango de 2 componentes con portatroqueles para Ø 2−30 mm	207,71	0330	
	15 troqueles 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 mm			
	1 espiga de centrado con punta de centrado retráctil			
	1 barra de cortadora circular con hoja para Ø 60–330 mm			
32 piezas	1 portatroquel para Ø 2–50 mm	308,15	0250	
	1 mango de 2 componentes para portatroquel			
	29 troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50 mm			
	1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil			
39 piezas	1 portatroquel para Ø 2-60 mm	544,58	0260	
	1 mango de 2 componentes para portatroquel			
	34 troqueles 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32;			
	34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60 mm			
	1 espiga de centrar con punta de centrado retráctil			
	1 barra de cortadora circular con hoja para Ø 60–420 mm			
	1 hoja de recambio para la barra de cortadora circular			
		(W600)		

Troquel de sacabocados

Características: De acero muy resistente.

Aplicación: Para punzonar anillos en espuma, cartón, goma, cuero, plástico, plomo, etc. con el uso adicional de un portatroquel adecuado con mango y un martillo.



			■B ©EHM*	
	máx. Ø combinable	mín. Ø combinable	7802	Ref.
Ø de agujero	interior	exterior		
mm	mm	mm	€	
2	-	12	7,66	0002
3	_	12	7,66	0003
4	_	12	7,66	0004
5	-	12	7,66	0005
6	-	12	7,66	0006
7	_	12	7,66	0007
8	_	12	7,66	0008
9	_	12	7,66	0009
10	-	12	7,66	0010
12	10	22	9,31	0012
14	10	22	9,31	0014
16	10	22	9,31	0016
18	10	22	9,31	0018
20	10	24	9,31	0020
22	18	32	11,96	0022
24	20	32	11,96	0024
26	20	32	11,96	0026
28	20	32	11,96	0028
			(W600)	

			≅B⊕EHM	
	máx. Ø combinable	mín. Ø combinable	7802	Ref.
Ø de agujero	interior	exterior		
mm	mm	mm	€	
30	20	34	11,96	0030
32	28	42	16,40	0032
34	30	42	16,40	0034
36	30	42	16,40	0036
38	30	42	16,40	0038
40	30	44	16,40	0040
42	38	52	20,07	0042
44	40	52	20,07	0044
46	40	52	20,07	0046
48	40	52	20,07	0048
50	40	54	20,07	0050
52	48	_	45,74	0052
54	50	-	45,74	0054
56	50	_	45,74	0056
58	50	_	45,74	0058
60	50	-	45,74	0060
			(W600)	