


Alicates sacabocados para chapa corrugada

Características: Con punzón intercambiable bonificado con resorte eyector fijado por presión. El tope de profundidad puede ajustarse en un margen de 35 a 105 mm.

Aplicación: Para perforar de forma rápida y sencilla chapa corrugada de hasta 1,2 mm de espesor.



Ø de agujero mm	Anchura de corte mm	Longitud mm	ALARM 7111 €	Ref.
10	100	700	392,22 (W508)	...0700

Cortaarandelas

Características: Con mango de plástico y graduación milimétrica.

Aplicación: Para cortar arandelas y anillos de junta de goma, cuero y papel.



Para Ø de disco mm	Número de cuchillas	KNIPEX 7123 €	Ref.
40-200	2	67,12	...0200
40-400	2	75,42	...0400
40-600	2	86,88	...0600
Cuchilla de repuesto	-	13,64	...1000
Portacuchillas de recambio sin cuchilla	-	13,09	...1010

(W527)

Tenazas plegadora

Características: De acero de calidad, forjado, con recubrimiento total en polvo negro.



Forma	Anchura de boca mm	Longitud mm	format 7124 €	Ref.
recta	60	270	57,39	...0005
acodado 45°	60	270	64,66	...0010
acodado 90°	60	270	69,74	...0015

(W572)



7124 0005



7124 0010



7124 0015

Tenazas compuestas para perfiles para accionar con una sola mano

Características: De acero especial laminado, templado en aceite y revenido, **cabeza pavonada**, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para la fabricación de uniones fijas de todas las chapas de perfil utilizadas en tabiques y techos suspendidos, como perfiles en U y en C.



Capacidad mm	Longitud mm	KNIPEX 7125 €	Ref.
máx. 1,2 (2 x 0,6)	250	133,18 (W525)	...0250

