

Cizalla de tubos de plástico ROCUT® PS

Características: Hoja de acero con amolado en V, con apoyo de tubo ancho para cortar puntos con precisión. El mecanismo de carraca permite realizar el corte sin apenas esfuerzo, incluso en espesores de pared grandes. La palanca de activación permite abrir la cuchilla de forma controlada con solo pulsar un botón. Mango en forma ergonómica de pistola.

Aplicación: Para cortar con precisión con una sola mano, para separar, tronzar y cortar a medida y sin esfuerzo tubos de PE, PE-X, PP, VPE, PB y PVDF.

ROTHENBERGER



	ROTHENBERGER	Ref.
	7212	Ref.
	€	
Para Ø de tubo		
1/4-1.3/8" (6-35 mm)	52,25	...0250
Cuchillas de recambio de acero inoxidable 1/4-1.3/8" (6-35 mm)	27,91	...0300
	(W593)	

Cizalla de tubos de plástico ROCUT®

Características: Hoja de acero con amolado en V, con apoyo de tubo ancho para cortar puntos con precisión. La curva de corte con un dentado perfecto permite realizar el corte sin apenas esfuerzo, incluso en espesores de pared grandes.

Aplicación: Para cortar con precisión con una sola mano, para separar, tronzar y cortar a medida y sin esfuerzo tubos de PE, PP, VPE, PB y PVDF. Especialmente adecuada para la preparación de soldaduras de manguitos.

ROTHENBERGER



	ROTHENBERGER	Ref.
	7212	Ref.
	€	
Para Ø de tubo		
0-1.1/4" (0-32 mm)	30,62	...0180
0-1.5/8" (0-42 mm)	43,74	...0185
0-2.1/2" (0-63 mm)	117,56	...0200
	(W593)	

Equipo de corte y biselado de tubos de plástico

Características: Resistente cuerpo metálico con sistema de apriete de tubos ajustable sin escalas e insertos de sujeción intercambiable para distintos Ø de tubo. Los insertos de sujeción con resorte de compensación garantizan una sujeción centrada de los tubos. Herramienta de tronzo y biselado de metal duro de excelente geometría para cortar con la máxima precisión, larga vida útil.

Aplicación: Para el cortado y biselado (15°) plano y en ángulo recto de tubos de ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC y PVDF.

Volumen de suministro: Dispositivo de sujeción rápida de Ø 110 mm, 2 insertos de sujeción de 50; 75 mm, aparato para cortar y biselar y maleta.



ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



	ROLLER	Ref.
	7225	Ref.
	€	
Características		
Equipo de corte y biselado, para tubos de Ø 40-110 mm	521,46	...0010
Herramienta de corte y biselado de metal duro para espesores de pared de tubos de hasta 11,0 mm	44,28	...0020
Herramienta de corte y biselado de metal duro para espesores de pared de tubos de hasta 15,5 mm	70,90	...0030
	(W623,W001)	

Desbarbador interior y exterior

7212 0030 Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes con tres filos con rectificado especial. Para desbarbar con rapidez tubos de cobre, latón, aluminio, y plástico.

7212 0020 - 0035 Carcasa metálica robusta, con filos templados y rectificados muy especiales. Para desbarbar de forma sencilla y rápida tubos de acero inoxidable, tubos de acero y cobre, etc.

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



7212 0030



7212 0020-0025 + 0035

	ROLLER	Ref.
	7212	Ref.
	€	
Para Ø de tubo		
1/8-1.3/8" (3-35 mm)	18,27	...0030
3/8-1.3/8" (8-35 mm)	61,30	...0035
1/2-2.1/8" (10-54 mm)	69,88	...0025
1/2-2.1/8" (10-54 mm)	128,19	...0020
	Modo de funcionamiento	
	manual	
	manual, a máquina	
	(W001,W622)	

