

Sierra para contrachapados

Características: Dentado fino de empuje/universal. Dientes templados de forma extraordinaria y portabrocas de corona adicional en el lado posterior de la hoja de sierra curvada para serrar hendiduras y ranuras. Con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: Para serrar maderas duras, de construcción y encoladas, también para tableros de aglomerado.

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	format	BAHCO	Ref.
			7305 €	726A €	
300	11	0,7	-	32,27	...0300
320	12	0,7	21,70	-	...0320
			(W555)	(W556)	



Sierra de mano, mango de 2 componentes

Características: Dientes templados de forma extraordinaria. Con mango cómodo de 2 componentes.

- 7299** Dentado fino de empuje/universal. Para serrar maderas duras y de construcción, plástico/PVC y metales no férricos.
- 7301** Dentado grueso de empuje/universal. Para serrar tableros de aglomerado y de trabajo, madera de construcción y plástico/PVC.
- 7303** Dentado fino con pulido trilateral High-Speed-Cut. Para serrar madera de construcción, madera encolada y plástico/PVC.

format
professional quality



Longitud de hoja mm	Dientes/ pulgadas	Grosor de hoja mm	format	format	format	Ref.
			7299 €	7301 €	7303 €	
350	12	0,8	25,06	-	-	...0350
400	11	0,9	-	-	33,02	...0400
450	7	0,9	-	29,11	-	...0450
			(W555)	(W555)	(W555)	

Sierra de mano, mango de madera

Características: De fleje de acero inoxidable laminado en frío, dientes con triscado de precisión rectificadas y templados electroinductivamente. Mango de madera dura, cerrado, de alta calidad y con doble remachado.

Aplicación: Para serrar madera, tableros de aglomerado, placas de yeso rígido, eternita, plásticos duros, etc.

format
professional quality



Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	format	Ref.
			7250 €	
350	7	0,8	22,84	...0350
450	7	0,8	24,97	...0450
			(W555)	

Sierra de costilla

Características: Dentado universal. Dentado templado y lomo de acero estabilizado pesado. Con mango de plástico de 2 componentes.

Aplicación: Para serrar maderas de construcción y contrachapadas, así como para tableros de aglomerado.

BAHCO

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO	Ref.
			726B €	
300	12	0,75	36,52	...0300
			(W556)	

