

## Serrucho

**Características:** Con mango de plástico de 2 componentes.

**Aplicación:** Para serrar madera seca.



**726C** Pulido trilateral, dentado GT Puntas de los dientes templadas. Especial para laminado y suelos de madera.

**726D** Dentado universal. Dientes no templados, reafilables.



726C



726D

Longitud de hoja mm	Dientes/pulgadas		Grosor de hoja mm	BAHCO	BAHCO	Ref.
	726C	726D		726C	726D	
400	-	7	0,83	-	29,16	...0400
475	7	11	0,83	27,92	30,84	...0475
				(W556)	(W556)	

## Sierra de precisión para cortar en inglete

**Características:** Dentado universal. Dientes templados y forma de hoja adosada a la sierra de costilla especialmente estable. Con mango de plástico de 2 componentes.

**Aplicación:** Para serrar madera dura y perfiles finos, ideal para utilizar con ingletadoras.



Longitud de hoja mm	Dientes/ pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO	Ref.
			726E €	
500	9	0,93	45,36	...0500
			(W556)	



## Sierra de mano, recubierta

**Características:** El recubrimiento especial reduce la fricción y protege la hoja del óxido. Hoja reforzada para serrar sin vibraciones. Dientes templados. Con mango de plástico de 3 componentes.



**726F 0400** Dentado XT para una alta precisión. Para serrar madera dura y perfiles finos, así como madera seca.

**726F 0475** Dentado NXT para la máxima precisión y cortes rápidos. para serrar madera de construcción, madera prensada, así como madera mojada y seca.



726F 0400



726F 0475

Longitud de hoja mm	Dientes/ pulgadas	Grosor de hoja mm	BAHCO	Ref.
			726F €	
400	11	1,03	52,02	...0400
475	9	1,03	42,22	...0475
			(W556)	

## Sierra de calar

**Características:** De acero aleado para herramientas, con dientes triscados y rectificadas. Con mango abierto de madera dura y doble remachado.

**Aplicación:** Para todo tipo de madera seca natural, así como para tableros de viruta aglomerada, de contrachapado y de madera estratificada.



Longitud de hoja mm	Dientes/ pulgadas	Grosor de hoja mm	format	Ref.
			7258 €	
300	7	0,6	20,65	...0300
			(W555)	

