Hoja para sierra seccionada

Características: Segmentada, para trabajos en esquinas y en cantos sin cortes superpuestos.

Aplicación: Para el fresado de hendiduras y el corte de juntas.

0127 2550 **HSS** Para plásticos, GFRP, madera, masilla, metales no férricos y chapa de hasta 1 mm aprox. Línea de corte limpia y delgada.

Ø de hoja de sierra mm	Anchura de corte mm	Alojamiento	0127 €	Ref.
85	0,7	Starlock	29,74 (W249)	...2550

0127 2550

0127 2555 + 2560 **Metal duro** Para juntas de alicatado, enlucido, hormigón celular y materiales de construcción similares.

Ø de hoja de sierra mm	Anchura de corte mm	Alojamiento	0127 €	Ref.
75	2,2	Starlock	33,68	...2555
90	2,2	Starlock-Plus	39,85 (W249)	...2560

0127 2555

0127 2525 + 2535 **Diamante** Para juntas de mármol, resina de epoxi, trass y cemento. Para el uso frecuente y tareas exigentes.

Ø de hoja de sierra mm	Anchura de corte mm	Alojamiento	0127 €	Ref.
75	2,2	Starlock	68,54	...2525
90	2,2	Starlock-Plus	78,51 (W249)	...2535

0127 2525

Espátula resistente

Aplicación: Para eliminar pinturas viejas incrustadas, restos de adhesivo, moquetas, adhesivo para azulejos y recubrimientos de subsuelos.

Ancho mm	Longitud mm	Alojamiento	0127 €	Ref.
52	34	Starlock	20,19	...2575
52	41	Starlock-Plus	20,19 (W249)	...2580

Escofina de metal duro

Aplicación: Adecuado para el rectificado basto de masilla, adhesivo de azulejos, hormigón, piedra y metal, con o sin aspiración de polvo.

Longitud de borde mm	0127 €	Ref.
80	36,58 (W249)	...2565

Limpiador de juntas de alicatado

Aplicación: Para limpiar juntas de alicatado muy sucias.

0127 €	Ref.
38,39 (W249)	...2510