

## Brocas para encofrados

**Características:** Acero de cromo vanadio. Carrera de espiral abierta y vástago rebajado para evitar el atasco de la broca. Concentricidad excelente para lograr agujeros limpios y precisos. Evacuación de virutas óptima incluso en perforaciones profundas.

**Aplicación:** Para tablas y paneles de encofrado, madera blanda y dura, materiales de aislamiento y amortiguación.



De cepillo mm	Ø de vástago mm	format		Ref.
		1294 400 mm €	1295 600 mm €	
8	6	10,62	10,77	...0800
10	8	11,71	12,75	...1000
12	8	14,86	16,18	...1200
14	8	17,74	19,26	...1400
16	10	21,74	22,78	...1600
18	10	29,02	31,46	...1800
		(W122)	(W122)	

De cepillo mm	Ø de vástago mm	format		Ref.
		1294 400 mm €	1295 600 mm €	
20	10	33,94	36,54	...2000
22	10	37,55	41,19	...2200
24	11	49,84	-	...2400
26	11	-	63,03	...2600
28	11	-	67,82	...2800
30	11	-	76,53	...3000
		(W122)	(W122)	

## Brocas Forstner Bormax® 2.0 WS

**Características:** Acero para herramientas aleados. Con espiga de centrar, dos filos principales ranurados desplazados y un filo periférico con ranuras longitudinales. De ese modo, se requiere poca fuerza, con lo cual se reduce la fricción y se genera poco calor.

**Aplicación:** Para taladrar de forma rápida y sin esfuerzo madera blanda, madera dura europea y paneles de madera.



De cepillo mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	FAMAG	
			7674 €	Ref.
15	90	8	24,78	...0150
16	90	8	24,78	...0160
20	90	8	26,96	...0200
24	90	10	30,09	...0240
25	90	10	31,17	...0250
26	90	10	31,17	...0260
30	90	10	36,06	...0300
35	90	10	43,67	...0350
40	90	10	50,77	...0400
45	90	10	66,47	...0450
50	90	10	73,74	...0500
			(W125)	



## Juego de brocas Forstner Bormax® 2.0 WS

**Características:** Suministro en caja de madera.

Características	Contenido del juego mm	FAMAG	
		7674 €	Ref.
5 piezas	15; 20; 25; 30; 35	146,03	...9500
		(W125)	

## Broca de fresa cilíndrica

**Características:** Con punta de centrado, dos filos principales con revestimiento de metal duro y dos primeros machos con revestimiento de metal duro, rectificadas con precisión.

**Aplicación:** Para perforaciones limpias, sin desgarros en todas las maderas duras y paneles de viruta aglomerada con recubrimiento. Además, adecuado para plásticos como acrílico, Corian®, GFRP, policarbonato, PVC y Trespa®.

Ø 10 mm: Con cabezal de metal duro integral y una espiral.

de Ø 25 mm: Con filo dentado especial en los filos principales.



7676 0100



7676 0150-0450

De cepillo mm	Longitud total mm	Ø de vástago mm	FAMAG	
			7676 €	Ref.
10	90	10	57,74	...0100
15	90	10	69,19	...0150
20	90	10	71,07	...0200
25	90	10	72,98	...0250
30	90	10	74,88	...0300
34	90	10	78,36	...0340
35	90	10	78,36	...0350
40	90	10	92,99	...0400
45	90	10	120,02	...0450
			(W125)	

