

Broca perforadora SDS-max

Características: Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).



Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.

1281 4 filos. Alta velocidad de taladrado gracias a la geometría de cabeza optimizada. Comportamiento de taladrado inicial preciso gracias al diseño especial de los filos. La forma ancha de la espiral garantiza un buen avance de taladrado. Superficie templada HST para aumentar la resistencia contra la rotura al trabajar en el modo percutor. para hormigón, piedra, mampostería.



1279 2 filos. Con cortaalambres inclinados para obtener rápidos resultados de taladrado. Diseño de espiral optimizado en cuanto a la vibración para la máxima transmisión de fuerza y velocidad más elevada. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.



7620 4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica, unión fuerte y duradera con el cuerpo de acero. Vida útil excepcional incluso en las condiciones más duras. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.



Cabezal de metal duro macizo soldado

1270 Perfil de corte en forma de Y para una mejor remoción de material y alta velocidad de taladrado. La superficie templada HST aumenta la resistencia a las roturas, incluso con impactos con la armadura. Rendimiento energético de impacto optimizado gracias a la hélice Twinmax calculada por ordenador. Gracias al avance rápido en el corte, se relajan las articulaciones y los músculos. para hormigón, piedra, mampostería, arenisca calcárea, clínker.



De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	format	BOSCH	BOSCH	heller	Ref.
			1281	1279	7620	1270	
			€	€	€	€	
8	200	340	79,24	-	-	-	...0834
10	200	340	85,21	-	-	-	...1034
12	200	340	89,16	-	65,34	-	...1234
12	400	540	98,36	-	76,87	-	...1254
14	200	340	93,96	-	-	-	...1434
14	400	540	111,36	-	84,55	-	...1454
16	200	340	96,50	-	-	-	...1634
16	400	540	113,87	-	91,33	-	...1654
18	200	340	97,75	-	82,28	107,90	...1834
18	400	540	114,68	-	96,79	126,54	...1854
18	600	740	-	-	-	151,34	...1874
18	800	940	142,29	-	140,36	157,06	...1894
20	200	320	98,99	-	87,19	109,29	...2032
20	400	520	119,62	-	102,63	131,97	...2052
20	600	720	-	-	-	153,86	...2072
20	800	920	144,46	-	-	159,33	...2092
20	1200	1320	272,73	-	-	-	...2099
22	200	320	105,48	-	-	-	...2232
22	400	520	123,19	-	108,78	135,91	...2252
22	800	920	165,70	-	-	162,24	...2292
22	1200	1320	300,18	-	-	-	...2299
24	200	320	107,50	-	98,01	-	...2432
24	400	520	124,66	-	-	137,63	...2452
25	200	320	110,93	-	100,95	122,41	...2532
25	400	520	126,18	-	118,76	139,29	...2552
25	600	720	-	-	-	176,03	...2572
25	800	920	179,13	-	172,16	197,77	...2592
25	1200	1320	309,46	-	-	341,54	...2599
26	400	520	-	-	-	156,84	...2652
28	250	370	127,54	-	-	-	...2837
28	400	520	-	-	129,67	-	...2852
28	400	520	-	-	-	157,82	...2857
28	450	570	143,01	-	-	-	...2857
28	550	670	167,73	-	-	-	...2867
28	600	720	-	-	-	185,14	...2867
28	800	920	-	-	-	214,50	...2892
30	250	370	131,15	-	-	-	...3037
30	400	520	-	-	137,42	-	...3052
30	400	520	-	-	-	159,31	...3057
30	450	570	144,33	-	-	-	...3057
30	600	720	-	-	-	193,92	...3072
32	200	320	-	-	123,84	-	...3232
32	400	520	-	-	-	169,05	...3257
32	450	570	153,17	-	-	-	...3257

(W120)

(W265)

(W265)

(W119)

Continúa en la página siguiente

Broca perforadora SDS-max

Continuado de la página anterior

De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	format	BOSCH	BOSCH	heller	Ref.
			1281	1279	7620	1270	
			€	€	€	€	
32	800	920	260,37	-	211,24	231,94	...3292
32	1200	1320	371,39	-	-	409,88	...3299
35	250	370	165,52	-	-	-	...3537
35	400	520	-	149,99	-	-	...3552
35	400	520	-	-	-	189,24	...3557
35	450	570	171,52	-	-	-	...3557
35	550	670	241,83	-	-	-	...3567
35	600	720	-	-	-	258,08	...3567
35	600	720	-	212,17	-	-	...3572
38	400	520	-	178,50	-	-	...3852
38	450	570	236,87	-	-	-	...3857
38	600	720	-	210,91	-	-	...3872
40	250	370	226,61	-	-	-	...4037
40	400	520	-	216,18	-	-	...4052
40	400	520	-	-	-	268,22	...4057
40	450	570	243,02	-	-	-	...4057
40	600	720	-	258,28	-	-	...4072
40	800	920	357,17	291,92	-	352,51	...4092
40	1200	1320	525,23	-	-	517,55	...4099
45	400	520	-	263,88	-	-	...4552
45	400	520	-	-	-	345,72	...4557
45	450	570	353,69	-	-	-	...4557
45	800	920	449,79	-	-	-	...4592
50	400	520	-	-	-	413,09	...5057
50	450	570	400,74	-	-	-	...5057
			(W120)	(W265)	(W265)	(W119)	

Broca de succión SDS-plus Duster Expert XC

NEW

Características: Sistema de perforación por extracción con cabezales de perforación desmontables sin herramientas. La abertura extragrande del cabezal descarga el polvo de perforación hacia el interior, eliminando así el 98 % del polvo de perforación directamente en el punto de origen. Cumple la normativa vigente en materia de emisión y prevención de polvo.

Aplicación: Ideal para fijar anclajes químicos y para acabados interiores.



7614 0160 Soporte para cabezales de perforación con adaptador de aspiración
Para atornillar cabezales de perforación por succión Duster Expert XC, con alojamiento SDS-plus y conexión para aspiradora.



		heller	Ref.
Longitud total mm	7614	€	
160	44,25	...	0160
(W119)			

7614 0616 - 1616 Cabezal de perforación por succión
Con rosca para atornillar en el soporte del cabezal de perforación Duster Expert XC.



		heller		Ref.
De cepillo mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	7614	€
6	100	160	31,81	...0616
8	100	160	34,44	...0816
10	100	160	35,64	...1016
12	100	160	36,96	...1216
14	100	160	40,79	...1416
16	100	160	41,98	...1616
(W119)				

7614 0005 Juego de brocas de succión
Contiene 4 cabezales de broca de 6; 8; 10; 14 mm y 1 soporte de cabezal de broca SDS-plus con adaptador de succión.



		heller	Ref.
Características		7614	€
5 piezas		175,81	...0005
(W119)			