

Tiralíneas

Características: Resistente carcasa de aluminio con resistente cordel de nailon/poliéster muy duradero con gran gancho, **relación de transmisión 6:1**. El dispositivo tiralíneas dispone de un picador de tiza que muele la tiza antes del enrollador, lo que evita que la bobina se ladee y cause un fallo. El engranaje desbloqueable evita que la manivela de metal gire al extraer el cordel. Tapa de llenado para una recarga fácil y rápida, que al mismo tiempo realiza la función de cierre de seguridad.

		IRWIN		Ref.
Longitud	m	7327	€	
30		27,97		...0100
		(W252)		



Tiralíneas

Características: Resistente carcasa de plástico con resistente cordel de nailon/poliéster muy duradero con gran gancho, **relación de transmisión 3:1**. El dispositivo tiralíneas dispone de un picador de tiza que muele la tiza antes del enrollador, lo que evita que la bobina se ladee y cause un fallo. El engranaje desbloqueable evita que la manivela de metal gire al extraer el cordel. Tapa de llenado para una recarga fácil y rápida, que al mismo tiempo realiza la función de cierre de seguridad.

		IRWIN		Ref.
Longitud	m	7327	€	
30		21,31		...0200
		(W252)		



Tiza de trazar

Características: Muy adherente, poco soluble en agua. En botella de plástico compacta y manejable. Material base: Carbonato de calcio con pigmentos colorantes naturales.

Nota: El color rojo es muy resistente al agua.

Índice	733A		733B		Ref.
	azul	€	Rojo	€	
250	4,64		4,64		...0250
500	6,84		6,84		...0500
		(W580)			



733A



733B

Tiza de trazar

Características: Muy adherente, poco soluble en agua. En recipiente de plástico, rectangular, para impedir que se suelte. Con cierre de palanca para evitar que penetre humedad. Material base: Carbonato de calcio con pigmentos colorantes naturales.

Índice	Color	Ámbito de aplicación	Visibilidad	IRWIN		Ref.
				7327	€	
227	azul	interior y exterior	máx. una semana	4,41		...0510
227	Rojo	exterior	máx. dos meses	4,41		...0515
1100	azul	interior y exterior	máx. una semana	15,59		...0520
				(W252)		



Cortacrystales

Características: Roseta templada intercambiable con ruedecilla de metal duro (∅ 5 mm, ángulo de corte 135°), parte superior niquelada y mango de madera plano. Distancia de regla 2,5 mm.

Aplicación: Para el corte recto de vidrio flotado, vidrio de color o vidrio ornamental de entre 3 y 6 mm de grosor.

		Bohle		Ref.
Características	U.E.	7346	€	
Cortacrystales	1	18,78		...0005
Ruedecilla de metal duro de ∅ 5 mm	10 Δ	9,02		...0011
		(W579)		

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

