


Resumen de aplicación de discos de desbaste

Acero	INOX	Fundición	Aluminio	Metal no férrico	Achafanar	Liaguear	Rectificado por ambos lados	Desbarbadores	Descascarillar/desoxidar	Tratamiento de superficies	Tratamiento de bordes	Tratamiento de cordones de soldadura	Tratamiento de soldadura	Ø (mm)	Página	Ref.
●		○						■		■	■			115; 125; 180; 230	8/6	8027
●		○						■		■	■			115; 125; 230	8/6	8044
●		○			■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/7	8035
●					■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/7	8038
○	●							■		■	■			115; 125	8/7	8041
●	●		●	●				■		■	■			115; 125	8/7	8042
●	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/7	8050
	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/7	8053
●	●				■	■		■		■		■	■	115; 125; 180; 230	8/8	8055
●	●			●				■		■	■			115; 125	8/8	8028
●	●		●					■	■					115; 125	8/8	8051
●	●				■	■		■		■	■		■	115; 125; 230	8/9	8046
●	●				■			■		■				125	8/9	8063
			●	●	■			■		■				125	8/9	8066
●		●			■	■		■		■		■	■	180	8/9	8052
			●	●	■	■		■		■		■	■	115; 125; 180	8/10	8056
●					■			■		■				115; 125; 180	8/10	8022
	●				■			■		■				115; 125; 180	8/10	8024
●					■			■		■				115; 125; 180	8/11	8163
	●				■			■		■				115; 125; 180	8/11	8167
●					■			■		■				115; 125	8/11	8020
●	●				■			■		■				125	8/12	8045
●	●				■			■		■				125	8/12	8047
●	●				■		■	■						125	8/12	8106

Disco de desbaste para acero

Características: Duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Para el rectificado de cantos y en plano, el mecanizado de cordones de soldadura, para ranurado, biselado y desbarbado.



8027 Corindón (A 24). Para vidas útiles altas y rendimiento abrasivo.

8044 **LONGLIFE Z-MAX**
Corindón de circonio (ZA 24). Para vidas útiles muy largas y con rendimiento de corte.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	U.E.	format		Ref.
				8027	8044	
115 x 4	acodado	13300	10	-	4,94	...4115
115 x 6	acodado	13300	10	2,74	-	...0115
115 x 7	acodado	13300	10	-	6,07	...7115
125 x 4	acodado	12250	10	-	5,89	...4125
125 x 6	acodado	12200	10	2,84	-	...0125
125 x 7	acodado	12250	10	-	7,23	...7125
180 x 6	acodado	8500	10	4,64	-	...0180
180 x 8	acodado	8500	10	5,39	-	...0181
230 x 4	acodado	6650	10	-	11,79	...4230
230 x 7	acodado	6650	10	-	14,98	...7230
230 x 8	acodado	6600	10	8,10	-	...0230

(W820)

(W876)

