

Disco de desbaste para acero

Características: Con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.



- Acero
- Fundición

- 8035 PSF STEEL**
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
- 8038 SG STEEL**
Corindón especial (A), duro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	U.E.	Referencia		Ref.
				8035	8038	
115 x 4,1	acodado	13300	10	–	4,18	...0114
115 x 7,2	acodado	13300	10	3,09	4,90	...0115
125 x 4,1	acodado	12200	10	–	5,60	...0123
125 x 7,2	acodado	12200	10	3,93	6,55	...0125
180 x 7,2	acodado	8500	10	5,10	8,13	...0178
180 x 8,3	acodado	8500	10	5,87	9,34	...0179
230 x 7,2	acodado	6600	10	–	12,29	...0227
230 x 8,3	acodado	6600	10	10,21	14,14	...0230

(W825) (W825)



8035



8038

Disco de desbaste para acero inoxidable

Características: Corindón (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Para el mecanizado universal.



- Acero
- INOX

- 8041** Para vidas útiles **muy largas** y con rendimiento de corte.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	U.E.	Referencia		Ref.
				8041	A 24 Extra	
115 x 6	acodado	13300	10	3,18	3,44	...0115
125 x 6	acodado	12200	10	–	3,44	...0125

(W830) (W830) (W830)



8041



8042

- 8042 A 24 Extra**
Para vidas útiles altas y rendimiento abrasivo.


Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	U.E.	Referencia		Ref.
				8042	A 24 Extra	
115 x 6	acodado	13300	10	2,62	2,76	...0115
125 x 6	acodado	12200	10	–	2,76	...0125

(W850)

Disco de desbaste para acero inoxidable

Características: Blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. **Fabricado sin adición de materiales de relleno férricos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.



- Acero
- INOX

- 8050 PSF STEELOX**
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.

- 8053 SG INOX**
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	U.E.	Referencia		Ref.
				8050	8053	
115 x 7,2	acodado	13300	10	3,44	5,43	...0115
125 x 4,1	acodado	12200	10	–	6,20	...0124
125 x 7,2	acodado	12200	10	4,45	7,28	...0125
180 x 7,2	acodado	8500	10	5,69	8,88	...0180
180 x 8,3	acodado	8500	10	–	10,21	...0181
230 x 7,2	acodado	6600	10	–	13,50	...0227
230 x 8,3	acodado	6600	10	11,44	15,52	...0231

(W825) (W825)



8050



8053