

Disco de limpieza grueso para sistema ROLOC™

Características: Vellón de limpieza aglomerado con resina sintética con grano de corindón cerámico, vellón de limpieza extremadamente robusto y de estructura gruesa con estructura aglutinante de grano especialmente agresiva. Rendimiento de limpieza muy rápido con vida útil extremadamente larga y amolado frío.

Aplicación: Para el uso en amoladoras angulares. Para la limpieza de cordones de soldadura y para eliminar pinturas revenidas, no contiene materiales corrosivos. Elimina cascarilla ligera, pinturas, pegamento y óxido.

Nota: Platos de apoyo ROLOC™, véase ref. 8245 en  8/45.



extragrueso



grueso

format
professional quality

Acero	●
INOX	●
Aluminio	●
Metal no férrico	●
Metal, de alta resistencia al calor	○
Plástico/GFRP	●
Madera	●
Piedra	●
Pintura/Barniz	●

Grado de finura		extragrueso	grueso		
Color		rojo	negro		
8675	10500 rpm Ø 50,8 mm  €	5,52	4,79	10	(W877)
8677	7000 rpm Ø 76,2 mm  €	8,51	7,36	10	(W877)
Ref.		...9010	...9005		

Disco de limpieza basta ROLOC™

CX-DR

Características: Tela no tejida de nailon con carburo de silicio aglomerado con resina para una máxima vida útil, resistencia en los bordes y rendimiento de limpieza.

Aplicación: Especialmente adecuado para la eliminación de corrosión, viejos recubrimientos, así como para la limpieza de superficies metálicas y cordones de soldadura.

Nota: Platos de apoyo ROLOC™, véase ref. 8245 en  8/45.



3M

Acero	●
INOX	●
Aluminio	●
Pintura/Barniz	●

Grado de finura		extragrueso		
8245	18000 rpm Ø 50,8 mm  €	6,47	10	(W812)
8244	15000 rpm Ø 76,2 mm  €	11,78	10	(W812)
Ref.		...9010		

Disco de limpieza basta ROLOC™

CR-DR

Características: Tela no tejida de nailon con carburo de silicio aglomerado con resina. Versión flexible, construcción abierta, no contiene metales corrosivos y no se embota.

Aplicación: Para la eliminación de corrosión, viejos recubrimientos, restos de juntas, pinturas revenidas, así como pinturas en piezas de chapa.

Nota: Platos de apoyo ROLOC™, véase ref. 8245 en  8/45.



3M

Acero	●
INOX	●
Aluminio	●
Pintura/Barniz	●

Grado de finura		extragrueso		
8242	18000 rpm Ø 50,8 mm  €	5,40	10	(W812)
8243	15000 rpm Ø 76,2 mm  €	10,24	10	(W812)
Ref.		...9005		