


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio

Z PSF STEELOX

Características: Láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra **con convexidad**. Potente capacidad de desprendimiento de viruta y una buena vida útil. **Fabricado sin adición de materiales de relleno férricos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Adecuado para el rectificado de superficies, de soldaduras, biselado y desbarbado.



Granulación		40	60		
8345	13300 rpm Ø 115 mm	€ 4,56	4,56	10	(W848)
8347	12200 rpm Ø 125 mm	€ 5,06	5,06	10	(W848)
Ref.		...0040	...0060	U.E.	

Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón

A SG STEELOX

Características: Láminas de corindón (A), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Una agresiva capacidad de desprendimiento de viruta y una excelente vida útil. **Fabricado sin adición de materiales de relleno férricos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.

8292 Ø 115 mm, plano.

8295 Ø 125 mm, plano.

8301 Ø 115 mm, convexo.

8304 Ø 125 mm, convexo.



Granulación		40	60	80	120	
8292	13300 rpm Ø 115 mm	€ 6,23	6,23	6,23	6,23	10 (W848)
8295	12200 rpm Ø 125 mm	€ 6,73	6,73	6,73	6,73	10 (W848)
8301	13300 rpm Ø 115 mm	€ 6,23	6,23	6,23	6,23	10 (W848)
8304	12200 rpm Ø 125 mm	€ 6,73	6,73	6,73	6,73	10 (W848)
Ref.		...0040	...0060	...0080	...0120	U.E.

Disco abrasivo de láminas POLIFAN, corindón de circonio

Z SG POWER STEELOX

Características: Láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Potencia elevada de desprendimiento de virutas y tiempo de aplicación sobresaliente. **Fabricado sin adición de materiales de relleno férricos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: Adecuado para el mecanizado de costuras de soldadura, así como biselado y desbarbado. Adecuado para acero y también para el rectificado de superficies.

8310 Ø 115 mm, plano.

8313 Ø 125 mm, plano.

8319 Ø 115 mm, convexo.

8322 Ø 125 mm, convexo.



Granulación		40	60	80	
8310	13300 rpm Ø 115 mm	€ 6,79	6,79	-	10 (W848)
8313	12200 rpm Ø 125 mm	€ 7,40	7,40	-	10 (W848)
8319	13300 rpm Ø 115 mm	€ 6,79	6,79	6,62	10 (W848)
8322	12200 rpm Ø 125 mm	€ 7,40	7,40	6,14	10 (W848)
Ref.		...0040	...0060	...0080	U.E.