

Prolongación del husillo

Aplicación: Para alargar los vástagos de las fresas y los discos de láminas cuando se utilizan en equipos manuales. Alternativa ideal a las herramientas de vástago largo hechas a medida.

Nota: Asegúrese de seguir las instrucciones de seguridad para su uso. No es admisible la sujeción de una segunda prolongación o de herramientas con vástagos de longitud excesiva.



2500 9015



2500 9010

Longitud total mm	Ø máx. husillo mm	Alojamiento de herramientas mm	Ø alojamiento del vástago mm	velocidad máx. rpm	2500	Ref.
					€	
95	12,0	6	8	20000	213,96	...9015
120	12,0	6	8	20000	213,96	...9020
144	12,0	6	8	20000	213,96	...9005
150	13,5	6	8	10000	78,52	...9010

(W001)

Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 – Ø de vástago de 6 mm, dentado C

Aplicación: Elevado arranque de material. Apto para el mecanizado de metales no férricos, acero y hierro fundido.

Nota: Este dentado es una alternativa al dentado 4.



2500 Forma cilíndrica ZYA.

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2500	Ref.
				€	
ZYA 0413	4	13	55	22,30	...0005
ZYA 0616	6	16	55	22,30	...0010
ZYA 0820	8	20	60	28,96	...0015
ZYA 1013	10	13	53	30,18	...0020
ZYA 1020	10	20	60	27,78	...0025
ZYA 1225	12	25	65	48,80	...0030
ZYA 1625	16	25	65	61,42	...0035

(W230)



2510 Forma cilíndrica ZYAS, con dentado frontal

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2510	Ref.
				€	
ZYAS 0413	4	13	55	24,25	...0005
ZYAS 0616	6	16	55	24,25	...0010
ZYAS 0820	8	20	60	32,02	...0015
ZYAS 1013	10	13	53	33,18	...0020
ZYAS 1020	10	20	60	34,32	...0025
ZYAS 1225	12	25	65	53,63	...0030
ZYAS 1625	16	25	65	67,41	...0035

(W230)



2520 Forma esferocilíndrica WRC

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2520	Ref.
				€	
WRC 0413	4	13	55	25,78	...0005
WRC 0616	6	16	55	25,78	...0010
WRC 0820	8	20	60	31,68	...0015
WRC 1020	10	20	60	34,74	...0020
WRC 1025	10	25	65	46,08	...0025
WRC 1225	12	25	65	54,64	...0030
WRC 1625	16	25	65	68,73	...0035

(W230)



2530 Forma esférica KUD

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	2530	Ref.
				€	
KUD 0403	4	3,6	45	23,84	...0005
KUD 0605	6	5,4	45	23,84	...0010
KUD 0807	8	7,0	47	25,69	...0015
KUD 1009	10	9,0	49	28,50	...0020
KUD 1210	12	10,0	51	38,50	...0025
KUD 1614	16	14,3	54	47,62	...0030
KUD 2018	20	18,0	58	56,31	...0035

(W230)



Continúa en la página siguiente

Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 – Ø de vástago de 6 mm, dentado C

Continuado de la página anterior

2542 Forma de arco ojival SPG

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	format	
				2542	Ref.
				€	
SPG 0618	6	18	55	27,02	...0005
SPG 1020	10	20	60	36,34	...0010
SPG 1225	12	25	65	49,33	...0015
SPG 1230	12	30	70	55,58	...0020
SPG 1630	16	30	70	68,73	...0025

(W230)



2550 Forma de gota TRE

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Radio mm	Longitud total mm	format	
					2550	Ref.
					€	
TRE 0610	6	10	2,8	50	28,96	...0005
TRE 0813	8	13	3,7	53	31,88	...0010
TRE 1016	10	16	4,0	56	34,74	...0015
TRE 1220	12	20	5,0	60	50,96	...0020
TRE 1625	16	25	6,5	65	70,66	...0025

(W230)



2560 Forma cónica apuntada SKM

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Ángulo °	Longitud total mm	format	
					2560	Ref.
					€	
SKM 0618	6	18	18	55	27,58	...0005
SKM 1020	10	20	28	60	43,60	...0010
SKM 1225	12	25	26	65	54,64	...0015

(W230)



2568 Forma cónica de punta redondeada KEL

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Ángulo °	Radio mm	Longitud total mm	format	
						2568	Ref.
						€	
KEL 1020	10	20	14	2,9	60	43,40	...0005
KEL 1225	12	25	14	3,3	65	48,21	...0010
KEL 1230	12	30	14	2,6	70	53,00	...0015
KEL 1630	16	30	14	4,8	70	95,73	...0020

(W230)



2580 Forma de arco de medio punto RBF

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Radio mm	Longitud total mm	format	
					2580	Ref.
					€	
RBF 0618	6	18	1,5	55	27,02	...0005
RBF 0820	8	20	1,2	60	30,57	...0010
RBF 1020	10	20	2,5	60	34,00	...0015
RBF 1225	12	25	2,5	65	50,40	...0020
RBF 1630	16	30	3,6	70	69,40	...0025

(W230)



2590 Forma de llama B

Forma	Ø cabeza mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	format	
				2590	Ref.
				€	
B 0820	8	20	60	31,57	...0005
B 1230	12	30	70	72,76	...0010
B 1635	16	35	75	100,41	...0015

(W230)

