

Juego de muelas con vástago de corindón

STEEL

Características: Mezcla de corindón especial rojo oscuro-blanco (ADW, dureza M), **granulación basta**, aglomerante con resina sintética aglomerante 5 V, diámetro del vástago 6 mm.

Aplicación: Especialmente indicado para el **mecanizado superficial**. Recomend. Velocidad circunferencial 30-50 m/s.



Acero	<input checked="" type="radio"/>
INOX	<input type="radio"/>
Metal no férrico, duro	<input type="radio"/>

Contenido del juego	8477 €	Ref.
70 formas cilíndricas, 10 de cada, ZY 1620; ZY 2025; ZY 2506; ZY 2532; ZY 3216; ZY 3232; ZY 4020	415,62	...0010
10 forma de arco ojival SP 2032		
20 formas cónicas, 10 de cada KE 2032; KE 2570		

(W855)

Muela con vástago de corindón especial/- forma cilíndrica, vástago de 3 mm

TOUGH

Características: Mezcla de corindón especial blanco con grano de cerámica con capacidad de autoafilado (AWCO, dureza J), aglomerante cerámico azul-blanco.

Aplicación: Para el mecanizado de radios, perforaciones y contornos en materiales difíciles de mecanizar por desprendimiento de virutas, apta para el **mecanizado de superficies y cantos**. Recomend. Velocidad circunferencial 35-50 m/s.



Acero	<input checked="" type="radio"/>
Metal no férrico, duro	<input checked="" type="radio"/>
Metal, de alta resistencia al calor	<input checked="" type="radio"/>

Tipo	Ø de cabezal x altura mm	Velocidad máx. rpm	U.E. 📦	8478 €	Ref.
ZY 0105	1 x 5	104200	10	4,68	...0105
ZY 1,508	1,5 x 8	104700	10	4,68	...0208
ZY 0205	2 x 5	201800	10	3,02	...0205
ZY 0306	3 x 6	206100	10	2,65	...0306
ZY 0408	4 x 8	175100	10	2,65	...0408
ZY 0510	5 x 10	130700	10	2,65	...0510
ZY 0613	6 x 13	93600	10	2,82	...0613
ZY 0613	6 x 13	93600	10	2,82	...0614
ZY 0816	8 x 16	61000	10	2,69	...0816

(W855)

Barrita abrasiva Poliflex, forma cilíndrica

Aplicación: Para conseguir un acabado pulido fino y brillante. Para mecanizados de **superficies**.

Nota: Las fresas con mango pueden perfilarse con un diamante rectificador o una piedra de rectificado cerámica a baja velocidad, en función del uso previsto.



8464 **PF ZY GR**
Corindón especial rosa (AR), aglomerante blando de base de elastómero. Recomend. Velocidad circunferencial 10-12 m/s.

8440 **PF ZY LR**
Corindón especial blanco (AW), duro, aglomerante duro. Recomend. Velocidad circunferencial 15-20 m/s.

Acero	<input checked="" type="radio"/>
INOX	<input type="radio"/>
Aluminio	<input type="radio"/>
Metal no férrico	<input type="radio"/>
Metal no férrico, blando	<input checked="" type="radio"/>
Metal, de alta resistencia al calor	<input type="radio"/>



8464



8440

Tipo	Ø de cabezal x altura mm	Granulación	Ø de vástago mm	Velocidad máx. rpm		U.E. 📦	8464 €	8440 €	Ref.
PF ZY 0408	4 x 8	120	3	71600	-	10	5,12	-	...0408
PF ZY 0610	6 x 10	120	3	47700	95400	10	5,12	5,12	...0610
PF ZY 0812	8 x 12	120	3	35800	71600	10	5,42	5,42	...0812
PF ZY 1010	10 x 10	120	3	28600	-	10	5,42	-	...1010
PF ZY 1015	10 x 15	120	3	-	57200	10	-	5,42	...1015
PF ZY 1220	12 x 20	120	3	23800	47700	10	5,42	5,42	...1220
PF ZY 1530	15 x 30	120	6	19000	38100	10	6,58	6,58	...1530
PF ZY 2030	20 x 30	120	6	14300	28600	10	7,38	7,38	...2030

(W847)

(W847)