

Remache ciego polivalente PolyGrip®, de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AlMg 2,5
Vástago remachado: Acero galvanizado

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9327	
				€	Ref.
3,2 x 8,0	0,5-5,0	3,3	1000 Δ	48,37	...3208
3,2 x 9,5	1,5-6,5	3,3	1000 Δ	51,11	...3295
4,0 x 10,0	0,5-6,5	4,1	500 Δ	55,06	...0410
4,0 x 13,0	3,5-9,5	4,1	500 Δ	65,71	...0413

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9327	
				€	Ref.
4,0 x 17,0	7,0-13,0	4,1	500 Δ	80,79	...0417
4,8 x 10,0 ^{ETA}	0,5-6,5	4,9	500 Δ	69,68	...4810
4,8 x 15,0 ^{ETA}	4,5-11,0	4,9	500 Δ	91,44	...4815
4,8 x 17,0 ^{ETA}	6,5-13,0	4,9	500 Δ	104,14	...4817

(W962)

Remache ciego polivalente PolyGrip®, de aluminio/acero, cabeza grande

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AlMg 2,5
Vástago remachado: Acero galvanizado

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Ø cabeza	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9329	
					€	Ref.
4,0 x 10,0	K 12	0,5-6,5	4,1	500 Δ	82,82	...0410
4,0 x 13,0	K 12	3,5-9,5	4,1	500 Δ	91,44	...0413
4,8 x 10,0 ^{ETA}	K 16	0,5-6,5	4,9	250 Δ	103,34	...4810

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Ø cabeza	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9329	
					€	Ref.
4,8 x 15,0 ^{ETA}	K 16	4,5-11,0	4,9	250 Δ	126,68	...4815
4,8 x 17,0 ^{ETA}	K 16	6,5-13,0	4,9	250 Δ	133,72	...4817
4,8 x 25,0 ^{ETA}	K 16	11,0-19,5	4,9	100 Δ	173,73	...4825

(W962)

Remache ciego polivalente PolyGrip®, de aluminio/acero fino estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).



Remache hueco: Aluminio AlMg 2,5
Vástago remachado: Acero fino A2

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9331	
				€	Ref.
4,0 x 10,0 ^{ETA}	0,5-6,5	4,1	500 Δ	91,92	...0410
4,0 x 13,0 ^{ETA}	3,5-9,5	4,1	500 Δ	105,70	...0413

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9331	
				€	Ref.
4,8 x 10,0 ^{ETA}	0,5-6,5	4,9	500 Δ	136,88	...4810
4,8 x 15,0 ^{ETA}	4,5-11,0	4,9	500 Δ	155,75	...4815

(W962)

Remache ciego polivalente PolyGrip®, de acero/acero estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco y perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Acero galvanizado
Vástago remachado: Acero galvanizado

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9333	
				€	Ref.
4,0 x 10,0	1,5-6,5	4,1	500 Δ	85,10	...0410

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9333	
				€	Ref.
4,0 x 13,0	4,5-9,0	4,1	500 Δ	105,72	...0413

(W962)

Remache ciego PolyBulb®, de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 2,5, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AlMg 2,5
Vástago remachado: Acero galvanizado

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9342	
				€	Ref.
4,8 x 11,0	1,5-6,0	4,9	500 Δ	116,21	...4811

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E. 1000 unidades	9342	
				€	Ref.
4,8 x 16,0	6,0-10,0	5,1	500 Δ	139,99	...4816

(W962)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.