

Remache ciego, de aluminio/acero, estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9324		Ref.
				€	1000 unidades	
2,4 x 4,0	0,5- 2,0	2,5	1000 Δ	37,96	...	2404
2,4 x 6,0	1,5- 3,5	2,5	1000 Δ	41,93	...	2406
2,4 x 8,0	4,0- 6,0	2,5	1000 Δ	45,55	...	2408
3,0 x 4,0	0,5- 1,5	3,1	500 Δ	36,64	...	0304
3,0 x 5,0	1,5- 2,5	3,1	500 Δ	36,74	...	0305
3,0 x 6,0	2,5- 3,5	3,1	500 Δ	36,82	...	0306
3,0 x 7,0	3,5- 4,5	3,1	500 Δ	37,71	...	0307
3,0 x 8,0	4,5- 5,0	3,1	500 Δ	41,33	...	0308
3,0 x 10,0	5,0- 7,0	3,1	500 Δ	44,40	...	0310
3,0 x 12,0	7,0- 9,0	3,1	500 Δ	49,24	...	0312
3,0 x 14,0	9,0- 11,0	3,1	500 Δ	56,91	...	0314
3,0 x 16,0	11,0- 13,0	3,1	500 Δ	65,98	...	0316
3,2 x 4,0	0,5- 1,5	3,3	500 Δ	37,27	...	3204
3,2 x 6,0	1,5- 3,5	3,3	500 Δ	37,71	...	3206
3,2 x 8,0	3,5- 5,0	3,3	500 Δ	42,20	...	3208
3,2 x 10,0	5,0- 7,0	3,3	500 Δ	45,45	...	3210
3,2 x 12,0	7,0- 9,0	3,3	500 Δ	52,94	...	3212
3,2 x 14,0	9,0- 11,0	3,3	500 Δ	59,73	...	3214
3,2 x 16,0	11,0- 13,0	3,3	500 Δ	69,68	...	3216
4,0 x 5,0	0,5- 1,5	4,1	500 Δ	42,20	...	0405
4,0 x 6,0	1,5- 3,0	4,1	500 Δ	42,20	...	0406
4,0 x 7,0	3,0- 4,0	4,1	500 Δ	49,95	...	0407
4,0 x 8,0	4,0- 5,0	4,1	500 Δ	45,45	...	0408
4,0 x 10,0	5,0- 6,5	4,1	500 Δ	51,46	...	0410
4,0 x 12,0	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	57,44	...	0412
4,0 x 14,0	8,5- 10,5	4,1	500 Δ	65,46	...	0414
4,0 x 16,0	10,5- 12,5	4,1	500 Δ	72,42	...	0416
4,0 x 18,0	12,5- 14,5	4,1	500 Δ	78,49	...	0418
4,0 x 20,0	14,5- 16,5	4,1	500 Δ	85,90	...	0420
4,0 x 25,0	16,5- 21,5	4,1	500 Δ	104,41	...	0425
4,0 x 30,0	21,5- 26,0	4,1	250 Δ	152,77	...	0430

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9324		Ref.
				€	1000 unidades	
4,8 x 8,0	2,5- 4,5	4,9	500 Δ	62,37	...	4808
4,8 x 10,0	4,5- 6,0	4,9	500 Δ	65,71	...	4810
4,8 x 12,0	6,0- 8,0	4,9	500 Δ	74,35	...	4812
4,8 x 14,0	8,0- 10,0	4,9	500 Δ	81,40	...	4814
4,8 x 16,0	10,0- 12,0	4,9	500 Δ	90,91	...	4816
4,8 x 18,0	12,0- 14,0	4,9	500 Δ	110,03	...	4818
4,8 x 20,0	14,0- 15,0	4,9	250 Δ	123,77	...	4820
4,8 x 25,0	15,0- 20,0	4,9	250 Δ	136,73	...	4825
4,8 x 30,0	20,0- 25,0	4,9	100 Δ	168,45	...	4830
5,0 x 8,0 ^{ETA}	2,5- 4,5	5,1	500 Δ	66,33	...	0508
5,0 x 10,0 ^{ETA}	4,5- 6,0	5,1	500 Δ	69,68	...	0510
5,0 x 12,0 ^{ETA}	6,0- 8,0	5,1	500 Δ	74,80	...	0512
5,0 x 14,0 ^{ETA}	8,0- 10,0	5,1	500 Δ	82,82	...	0514
5,0 x 16,0 ^{ETA}	10,0- 12,0	5,1	500 Δ	91,61	...	0516
5,0 x 18,0 ^{ETA}	12,0- 14,0	5,1	500 Δ	111,81	...	0518
5,0 x 20,0 ^{ETA}	14,0- 15,0	5,1	250 Δ	126,06	...	0520
5,0 x 25,0 ^{ETA}	15,0- 20,0	5,1	250 Δ	141,40	...	0525
5,0 x 30,0 ^{ETA}	20,0- 25,0	5,1	100 Δ	162,01	...	0530
5,0 x 35,0 ^{ETA}	25,0- 30,0	5,1	100 Δ	189,16	...	0535
5,0 x 40,0 ^{ETA}	30,0- 35,0	5,1	100 Δ	216,72	...	0540
5,0 x 45,0 ^{ETA}	35,0- 40,0	5,1	100 Δ	256,62	...	0545
5,0 x 50,0 ^{ETA}	40,0- 45,0	5,1	100 Δ	280,51	...	0550
6,0 x 10,0	3,0- 5,0	6,1	250 Δ	102,64	...	0610
6,0 x 12,0	5,0- 7,0	6,1	250 Δ	108,89	...	0612
6,0 x 16,0	7,0- 11,0	6,1	250 Δ	124,04	...	0616
6,0 x 18,0	11,0- 13,0	6,1	250 Δ	130,38	...	0618
6,0 x 20,0	13,0- 15,0	6,1	250 Δ	138,32	...	0620
6,0 x 25,0	15,0- 20,0	6,1	200 Δ	171,79	...	0625
6,0 x 30,0	20,0- 24,0	6,1	200 Δ	205,26	...	0630

(W962)

Remache ciego, de aluminio/acero, cabeza avellanada 120°

Características: Remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9325		Ref.
				€	1000 unidades	
3,0 x 6,0	1,5- 3,5	3,1	500 Δ	38,77	...	0306
3,0 x 8,0	3,5- 5,0	3,1	500 Δ	42,91	...	0308
3,0 x 10,0	5,0- 7,0	3,1	500 Δ	46,43	...	0310
3,0 x 12,0	7,0- 9,0	3,1	500 Δ	51,46	...	0312
3,0 x 16,0	9,0- 13,0	3,1	500 Δ	66,78	...	0316
4,0 x 6,0	1,5- 3,0	4,1	500 Δ	43,42	...	0406
4,0 x 8,0	3,0- 5,0	4,1	500 Δ	46,86	...	0408
4,0 x 10,0	5,0- 6,5	4,1	500 Δ	52,94	...	0410

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9325		Ref.
				€	1000 unidades	
4,0 x 12,0	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	59,21	...	0412
4,0 x 16,0	10,5- 12,5	4,1	500 Δ	74,53	...	0416
5,0 x 10,0	4,5- 6,0	5,1	500 Δ	70,66	...	0510
5,0 x 12,0	6,0- 8,0	5,1	500 Δ	76,29	...	0512
5,0 x 16,0	8,0- 12,0	5,1	500 Δ	94,70	...	0516
5,0 x 20,0	14,0- 15,0	5,1	250 Δ	127,39	...	0520
5,0 x 25,0	15,0- 20,0	5,1	250 Δ	142,80	...	0525

(W962)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W962)