

Remache ciego, en aluminio/acero, cabeza grande

Características: Remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.			9360	9363	9361	9360	9363	9361	Ref.
			9360	9363	9361	1000 unidades	1000 unidades	1000 unidades	€	€	€	
4,0 x 8,0	3,0- 5,0	4,1	500 Δ	-	-	-	-	-	70,30	-	-	...0408
4,0 x 10,0	5,0- 6,5	4,1	500 Δ	-	-	-	-	-	77,44	-	-	...0410
4,0 x 12,0	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	-	-	-	-	-	82,28	-	-	...0412
4,0 x 16,0	8,5-12,5	4,1	500 Δ	-	-	-	-	-	97,00	-	-	...0416
4,0 x 20,0	12,5-16,5	4,1	250 Δ	-	-	-	-	-	119,81	-	-	...0420
4,8 x 8,0	2,5- 4,5	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	91,61	...4808
4,8 x 10,0	4,5- 6,0	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	99,21	...4810
4,8 x 12,0	6,0- 8,0	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	108,45	...4812
4,8 x 16,0	8,0-12,0	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	122,72	...4816
4,8 x 20,0	12,0-15,0	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	142,98	...4820
4,8 x 25,0	15,0-20,0	4,9	-	-	250 Δ	-	-	-	-	-	166,86	...4825
5,0 x 8,0 ^{ETA}	2,5- 4,5	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	81,06	-	...0508
5,0 x 10,0 ^{ETA}	4,5- 6,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	88,45	-	...0510
5,0 x 12,0 ^{ETA}	6,0- 8,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	97,45	-	...0512
5,0 x 14,0 ^{ETA}	8,0-10,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	102,54	-	...0514
5,0 x 16,0 ^{ETA}	10,0-12,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	111,08	-	...0516
5,0 x 18,0 ^{ETA}	12,0-14,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	121,49	-	...0518
5,0 x 20,0 ^{ETA}	14,0-15,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	135,49	-	...0520
5,0 x 25,0 ^{ETA}	15,0-20,0	5,1	-	250 Δ	-	-	-	-	-	162,79	-	...0525
5,0 x 30,0 ^{ETA}	20,0-25,0	5,1	-	100 Δ	-	-	-	-	-	193,99	-	...0530

(W962)

(W962)

(W962)

Remache ciego, de aluminio/acero fino estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero fino A2 (1.4541).



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero fino A2



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.			9364	Ref.
			9364	€	1000 unidades	Ref.	
3,0 x 6,0	1,5- 3,5	3,1	500 Δ	64,83	-	...0306	
3,0 x 8,0	3,5- 5,0	3,1	500 Δ	68,75	-	...0308	
3,0 x 10,0	5,0- 7,0	3,1	500 Δ	71,21	-	...0310	
4,0 x 6,0 ^{ETA}	1,5- 3,0	4,1	500 Δ	76,87	-	...0406	
4,0 x 8,0 ^{ETA}	3,0- 5,0	4,1	500 Δ	79,80	-	...0408	
4,0 x 10,0 ^{ETA}	5,0- 6,5	4,1	500 Δ	86,08	-	...0410	
4,0 x 12,0 ^{ETA}	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	93,92	-	...0412	
4,0 x 14,0 ^{ETA}	8,5-10,5	4,1	500 Δ	101,40	-	...0414	
4,0 x 16,0 ^{ETA}	10,5-12,5	4,1	500 Δ	108,88	-	...0416	

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.			9364	Ref.
			9364	€	1000 unidades	Ref.	
5,0 x 8,0 ^{ETA}	2,5- 4,5	5,1	500 Δ	123,66	-	...0508	
5,0 x 10,0 ^{ETA}	4,5- 6,0	5,1	500 Δ	128,20	-	...0510	
5,0 x 12,0 ^{ETA}	6,0- 8,0	5,1	500 Δ	138,06	-	...0512	
5,0 x 16,0 ^{ETA}	10,0-12,0	5,1	500 Δ	148,45	-	...0516	
5,0 x 20,0 ^{ETA}	14,0-15,0	5,1	250 Δ	196,87	-	...0520	
5,0 x 25,0 ^{ETA}	15,0-20,0	5,1	250 Δ	227,43	-	...0525	
5,0 x 30,0 ^{ETA}	20,0-25,0	5,1	100 Δ	246,77	-	...0530	
5,0 x 35,0 ^{ETA}	25,0-30,0	5,1	100 Δ	283,96	-	...0535	

(W962)

Remache ciego de acero/acero estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de acero galvanizado, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Acero galvanizado
Vástago remachado: Acero galvanizado



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.			9365	Ref.
			9365	€	1000 unidades	Ref.	
3,0 x 6,0	2,0- 3,0	3,1	500 Δ	51,46	-	...0306	
3,0 x 8,0	3,0- 5,0	3,1	500 Δ	59,47	-	...0308	
3,0 x 10,0	5,0- 6,5	3,1	500 Δ	72,59	-	...0310	
4,0 x 6,0	0,5- 2,5	4,1	500 Δ	64,05	-	...0406	
4,0 x 8,0	2,5- 4,5	4,1	500 Δ	69,51	-	...0408	
4,0 x 10,0	4,5- 6,5	4,1	500 Δ	83,52	-	...0410	

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa. (W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.			9365	Ref.
			9365	€	1000 unidades	Ref.	
4,0 x 12,0	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	96,56	-	...0412	
5,0 x 8,0	2,0- 4,0	5,1	500 Δ	91,26	-	...0508	
5,0 x 10,0	4,0- 6,0	5,1	500 Δ	106,79	-	...0510	
5,0 x 12,0	6,0- 8,0	5,1	500 Δ	119,38	-	...0512	
5,0 x 16,0	9,5-11,0	5,1	500 Δ	143,34	-	...0516	
5,0 x 20,0	11,0-15,0	5,1	250 Δ	170,04	-	...0520	

(W962)