

Remache ciego, de acero fino/acero fino estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de acero fino A2 (1.4567) y perno remachado de acero fino A2 (1.4541).



Remache hueco: Acero fino A2
Vástago remachado: Acero fino A2



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9335		Ref.
				€	1000 unidades	
3,0 x 6,0	1,0- 3,0	3,1	500 Δ	119,18	...	0306
3,0 x 8,0	3,0- 5,0	3,1	500 Δ	131,22	...	0308
3,0 x 10,0	5,0- 6,5	3,1	500 Δ	149,93	...	0310
3,0 x 12,0	6,5- 8,5	3,1	500 Δ	192,15	...	0312
3,2 x 6,0	1,0- 3,0	3,3	500 Δ	121,92	...	3206
3,2 x 8,0	3,0- 5,0	3,3	500 Δ	133,68	...	3208
3,2 x 10,0	5,0- 6,5	3,3	500 Δ	154,38	...	3210
4,0 x 6,0 ^{ETA}	1,0- 2,5	4,1	500 Δ	158,03	...	0406
4,0 x 8,0 ^{ETA}	2,5- 4,5	4,1	500 Δ	177,08	...	0408
4,0 x 10,0 ^{ETA}	4,5- 6,5	4,1	500 Δ	192,15	...	0410
4,0 x 12,0 ^{ETA}	6,5- 8,5	4,1	500 Δ	214,56	...	0412
4,0 x 14,0 ^{ETA}	8,5-10,5	4,1	500 Δ	240,55	...	0414
4,0 x 16,0 ^{ETA}	10,5-12,0	4,1	500 Δ	269,37	...	0416

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9335		Ref.
				€	1000 unidades	
4,0 x 20,0 ^{ETA}	12,0-16,0	4,1	500 Δ	336,13	...	0420
4,8 x 8,0 ^{ETA}	2,0- 4,0	4,9	500 Δ	264,17	...	4808
4,8 x 10,0 ^{ETA}	4,0- 6,0	4,9	500 Δ	280,96	...	4810
4,8 x 12,0 ^{ETA}	6,0- 8,0	4,9	500 Δ	309,23	...	4812
4,8 x 14,0 ^{ETA}	8,0- 9,5	4,9	500 Δ	328,02	...	4814
5,0 x 8,0	2,0- 4,0	5,1	500 Δ	273,11	...	0508
5,0 x 10,0	4,0- 6,0	5,1	500 Δ	289,71	...	0510
5,0 x 12,0	6,0- 8,0	5,1	500 Δ	314,52	...	0512
5,0 x 14,0	8,0- 9,5	5,1	500 Δ	332,31	...	0514
5,0 x 16,0	9,5-11,0	5,1	500 Δ	350,45	...	0516
5,0 x 20,0	11,0-15,0	5,1	250 Δ	410,45	...	0520
5,0 x 25,0	15,0-20,0	5,1	250 Δ	481,02	...	0525

(W962)

Remache ciego CAP®, en aluminio/acero estándar, hermético e impermeable

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero fosfatado.



Remache hueco: Aluminio AlMg 5
Vástago remachado: Acero fosfatado



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9330		Ref.
				€	1000 unidades	
3,2 x 6,5	0,5-2,0	3,3	500 Δ	66,51	...	3265
3,2 x 8,0	2,0-3,5	3,3	500 Δ	67,50	...	3208
3,2 x 9,5	3,5-5,0	3,3	500 Δ	68,02	...	3295
4,0 x 8,0	0,5-3,5	4,1	500 Δ	80,96	...	0408
4,0 x 9,5	3,5-5,0	4,1	500 Δ	82,90	...	0495

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9330		Ref.
				€	1000 unidades	
4,0 x 11,0	5,0-6,5	4,1	500 Δ	89,34	...	0411
4,8 x 9,5 ^{ETA}	3,5-5,0	4,9	500 Δ	94,98	...	4895
4,8 x 11,0 ^{ETA}	5,0-6,5	4,9	500 Δ	97,27	...	4811
4,8 x 12,5 ^{ETA}	6,5-8,0	4,9	500 Δ	112,60	...	4812
4,8 x 14,0 ^{ETA}	8,0-9,5	4,9	500 Δ	121,14	...	4814

(W962)

Remache ciego CAP®, en aluminio/acero fino estándar, hermético e impermeable

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 5, perno remachado de acero inoxidable.



Remache hueco: Aluminio AlMg 5
Vástago remachado: Acero inoxidable



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9332		Ref.
				€	1000 unidades	
3,2 x 6,5	0,5-2,0	3,3	500 Δ	111,98	...	3265
3,2 x 8,0	2,0-3,5	3,3	500 Δ	115,45	...	3208
3,2 x 9,5	3,5-5,0	3,3	500 Δ	118,20	...	3295
4,0 x 8,0	0,5-3,5	4,1	500 Δ	157,04	...	0408
4,0 x 9,5	3,5-5,0	4,1	500 Δ	160,87	...	0495

(W962)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9332		Ref.
				€	1000 unidades	
4,0 x 11,0	5,0-6,5	4,1	500 Δ	164,14	...	0411
4,0 x 12,5	6,5-8,0	4,1	500 Δ	165,15	...	0412
4,8 x 9,5 ^{ETA}	3,5-5,0	4,9	500 Δ	180,28	...	4895
4,8 x 11,0 ^{ETA}	5,0-6,5	4,9	500 Δ	191,85	...	4811
4,8 x 12,5 ^{ETA}	6,5-8,0	4,9	500 Δ	197,61	...	4812

(W962)

Mini-Pack de remaches ciegos, de aluminio/acero estándar, cabeza bombeada

Características: Remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Índice pieza	9354		Ref.
			€		
3,0 x 6,0	2,5-3,5	100	5,03	...	0306
3,0 x 8,0	4,5-5,0	100	5,38	...	0308
3,0 x 12,0	7,0-9,0	100	5,80	...	0312
4,0 x 6,0	1,5-3,0	100	5,65	...	0406
4,0 x 8,0	4,0-5,0	100	5,80	...	0408
4,0 x 12,0	6,5-8,5	100	6,69	...	0412
5,0 x 6,0	2,0-2,5	50	4,76	...	0506
5,0 x 10,0	4,5-6,0	50	5,03	...	0510
5,0 x 12,0	6,0-8,0	50	5,38	...	0512

(W962)

Remache hueco: Aluminio AlMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado

