

### Caja de distribución final sin rosca pasante

**Características:** Acoplamiento de seguridad giratorio AN 7,2 para aplicaciones de aire comprimido. De plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio. Todas las cajas de empalme tienen un casquillo roscado de latón resistente para pares de apriete elevados.



Conexión pulgadas	Características	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9435 €	Ref.
G 1/2	con 2 acoplamientos de seguridad giratorios	12	-10 hasta +50	163,28	...0200
G 1/2	con 3 acoplamientos de seguridad giratorios	12	-10 hasta +50	220,26	...0205

(W971)



9435 0200

### Conector de acoplamiento, diámetro nominal 7,2

**Características:** Acero templado y galvanizado.

9448 0400 Con tobera portatubo.  
- 0420



Ø interior del tubo flexible mm	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
			9448 €	Ref.
6	35	-20 hasta +100	3,47	...0400
8	35	-20 hasta +100	3,47	...0405
9	35	-20 hasta +100	3,58	...0410
10	35	-20 hasta +100	4,07	...0415
13	35	-20 hasta +100	3,75	...0420

(W969)



9448 0400-0420

9448 0425 Con rosca macho.  
- 0440

Conexión pulgadas	E/C mm	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9448 €	Ref.
G 1/8	13	35	-20 hasta +100	4,05	...0425
G 1/4	17	35	-20 hasta +100	4,64	...0430
G 3/8	19	35	-20 hasta +100	4,66	...0435
G 1/2	24	35	-20 hasta +100	5,63	...0440

(W969)



9448 0425-0440

9448 0445 Con rosca hembra.  
- 0460

Conexión pulgadas	E/C mm	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9448 €	Ref.
G 1/8	14	35	-20 hasta +100	4,14	...0445
G 1/4	17	35	-20 hasta +100	4,16	...0450
G 3/8	19	35	-20 hasta +100	4,16	...0455
G 1/2	24	35	-20 hasta +100	4,75	...0460

(W969)



9448 0445-0460

### Distribuidor de aire comprimido

**Características:** De latón, con rosca macho (RM) y rosca hembra (RH), así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido AN 7,2.

9414 0120 Con rosca macho.  
- 0130



Conexión pulgadas	Características	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9414 €	Ref.
G 1/4	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	27,13	...0120
G 3/8	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	27,13	...0125
G 1/2	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	31,74	...0130

(W971)



9414 0120-0130

9414 0140 Con rosca hembra.  
- 0150

Conexión pulgadas	Características	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9414 €	Ref.
G 1/4	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	18,98	...0140
G 3/8	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	18,24	...0145
G 1/2	con 2 salidas	35	-20 hasta +100	21,58	...0150

(W971)



9414 0140-0150