

Distribuidor de aire comprimido

Características: De latón, con rosca hembra, así como 2 ó 3 salidas sin acoplamiento de cierre rápido.



9415 0100 Con 2 salidas.
+ 0105

Conexión pulgadas	Características	Presión de servicio bar	RIEGLER	
			9415 €	Ref.
G 3/8	con 2 roscas hembra	60	6,35	...0100
G 1/2	con 2 roscas hembra	60	9,30	...0105

(W971)



9415 0100-0105

9415 0110 Con 3 salidas.
+ 0115

Conexión pulgadas	Características	Presión de servicio bar	RIEGLER	
			9415 €	Ref.
G 3/8	con 3 roscas hembra	60	10,55	...0110
G 1/2	con 3 roscas hembra	60	19,00	...0115

(W971)



9415 0110-0115

Caja de distribución

Características: Para aplicaciones universales de aire comprimido, hasta un máx. de 15 bar. De plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio. Con casquillo roscado de latón resistente para pares de apriete altos.



Características	Conexión Pulgadas	Presión de servicio bar	Temperatura del medio °C	RIEGLER	
				9453 €	Ref.
Rosca de entrada/ pasante G 1/2"	3 x G 1/2	15	-10 hasta +50	42,36	...0007
Rosca de entrada/ pasante G 3/4"	3 x G 1/2	15	-10 hasta +50	60,43	...0012

(W971)



Tuerca de unión para tobera portatubo

Características: De latón, modelo recto.



Conexión pulgadas	Para tamaño de manguito	E/C mm	Presión de servicio bar	Temperatura de servicio °C	RIEGLER	
					9416 €	Ref.
G 1/4	LW 4, LW 6	17	25	150	1,04	...0501
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	19	25	150	1,02	...0506
G 3/8	LW 4, LW 6, LW 9	19	25	150	1,17 *	...0511
G 1/2	LW 6, LW 9, LW 10	24	25	150	1,76	...0516

(W971)

* Modelo hacia la izquierda.



Tobera portatubo

Características: De latón, con boquilla esférica.



Ø interior del tubo flexible mm	Características	Presión de servicio bar	Temperatura de servicio °C	RIEGLER	
				9416 €	Ref.
6	para tuerca de unión G 1/4	25	150	1,17	...0521
6	para tuerca de unión G 3/8	25	150	1,54	...0526
9	para tuerca de unión G 3/8	25	150	1,45	...0531

(W971)



Tobera portatubo enroscable con rosca hembra

Características: De latón.



Conexión pulgadas	Conexión del tubo flexible mm	E/C mm	Presión de servicio bar	Temperatura de servicio °C	RIEGLER	
					9416 €	Ref.
G 1/8	6	14	25	150	2,34	...0535
G 1/4	6	17	25	150	2,75	...0540
G 3/8	6	19	25	150	3,06	...0545
G 1/4	8	17	25	150	3,01	...0550
G 3/8	8	19	25	150	3,12	...0555
G 1/2	8	24	25	150	4,38	...0560
G 3/8	13	19	25	150	4,16	...0565
G 1/2	13	24	25	150	3,97	...0570
G 3/4	13	32	25	150	4,98	...0576
G 3/4	16	32	25	150	5,55	...0581
G 3/4	19	32	25	150	6,18	...0586

(W971)

