

## Manguera de aire comprimido de PVC

**Características:** Estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Para usar con acoplamientos y conectores convencionales. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre -20 °C y +60 °C.

**Aplicación:** Adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas, para equipar estaciones de montaje, así como dispositivos enrolladores fijos o portátiles de compresores.

**TRICOFLEX**

Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud m	TRICOFLEX	
					9445	Ref.
					€	
6,3	2,35	11,0	15	25	66,88	...0300
6,3	2,35	11,0	15	50	133,72	...0305
9,0	2,75	14,5	15	25	81,64	...0310
9,0	2,75	14,5	15	50	163,26	...0315
12,7	3,15	19,0	15	25	131,15	...0320
12,7	3,15	19,0	15	50	262,24	...0325

(W961)



## Tubo flexible de PVC tejido, transparente

**NEW**

**Características:** Estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando. Para usar con acoplamientos y conectores convencionales. Rango de temperaturas de -20 °C a +65 °C.

**Aplicación:** Adecuado para aire comprimido, agua y líquidos conforme al reglamento alimentario UE N° 10/2011/EU (simulaciones A, B, C).

**APD**  
Schlauchtechnik  
www.apd-schlauchtechnik.de

Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud m	APD Schlauchtechnik	
					9445	Ref.
					€	
6	3	12	25	10	12,56	...0101
6	3	12	25	25	31,34	...0106
6	3	12	25	50	62,67	...0111
9	3	15	22	10	15,72	...0116
9	3	15	22	25	39,35	...0121
9	3	15	22	50	78,70	...0126
12,5	3	18,5	15	10	24,40	...0131
12,5	3	18,5	15	25	60,88	...0136
12,5	3	18,5	15	50	121,99	...0141

(W961)



## Tubo flexible de aire comprimido de PVC con acoplamiento de seguridad y conector

**Características:** Estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. **Con acoplamiento de seguridad y conector de acoplamiento de AN 7,4.** Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre -20 °C y +60 °C.

**Aplicación:** Adecuado para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas.

**Nota:** Sin riesgo de latigazos ni cortes accidentales.

No es apropiado para el montaje directo en herramientas vibradoras.

**RIEGLER**  
Druckluft und Pneumatik

Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud m	RIEGLER	
					9445	Ref.
					€	
6,3	2,35	11,0	12	10	76,66	...0400
6,3	2,35	11,0	12	20	102,16	...0405
9,0	2,75	14,5	12	10	80,04	...0410
9,0	2,75	14,5	12	20	106,41	...0415
12,7	3,15	19,0	12	10	129,89	...0420
12,7	3,15	19,0	12	20	181,63	...0425

(W961)



## Juego de tubo flexible de PVC tejido

**Características:** Tubo flexible de PVC transparente con conexiones de latón. Flexible, resistente a la presión, a la fricción y al envejecimiento. Rangos de temperatura de -20 °C a +60 °C. Suministro con acoplamiento rápido y manguito de inserción AN 7,2.

**RIEGLER**  
Druckluft und Pneumatik

Longitud m	Grosor de pared mm	Presión de servicio bar	RIEGLER			Ref.
			9465	9467	9469	
			6 ID/12 AD	9 ID/15 AD	13 ID/20 AD	
			€	€	€	
5	3,0	15	29,12	36,55	-	...0005
10	3,0	15	41,12	47,28	-	...0010
5	3,5	15	-	-	31,24	...0006
10	3,5	15	-	-	63,07	...0010
15	3,0	15	51,13	55,75	-	...0015
20	3,0	15	65,35	71,52	-	...0020
25	3,0	15	79,63	87,34	-	...0025

(W961)

(W961)

(W961)

