

Cortatubos

Características: De plástico, estable y práctica, varilla recambiable.

Aplicación: Adecuado para todas los tubos flexibles de plástico habituales.

hasta Ø de tubo mm	RIEGLER 9465 €	Ref.
14	13,28 (W961)	...9000



Soporte para tubo flexible

Características: De aluminio, con disposición de agujeros variable para montarse fácilmente en paredes. Las perforaciones inferiores garantizan una superficie lisa.

Tamaño	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	RIEGLER 9445 €	Ref.
pequeño (35-40 m con AN de 6 mm)	187	70	82	32,80	...0245
mediano (45-50 m con AN de 9 mm)	254	106	105	67,28	...0250
grande (45-50 m con AN de 13 mm)	348	137	157	79,58 (W961)	...0255



Tambor de plástico para tubo flexible de aire comprimido

Características: Modelo especialmente robusto de plástico especial altamente resistente con tubo flexible tejido de calidad. Soporte de tubo de acero galvanizado. La conexión axial permite enrollar y desenrollar el tambor también durante su uso. Suministro con acoplamientos rápidos monomanuales de metal, tubo de conexión y soporte de pared.

Longitud del tubo flexible m	Ø interior mm	Ø exterior mm	Presión de trabajo bar	brennenstuhl 9441 €	Ref.
20	9	15	15	87,03 (W910)	...0020



Enrollador automático de tubo flexible

Características: Carcasa compacta, robusta, resistente a los golpes y orientable para el montaje en pared o techo. Con dispositivo de bloqueo para proteger el tubo flexible de aire comprimido contra un posible retroceso, desconectable en caso necesario. Los muelles de retorno son de acero y proporcionan un retorno completo y homogéneo del tubo flexible de aire comprimido. Suministro con tubo de aire comprimido de poliuretano con acoplamiento de acero y rosca de empalme 1/4" AG.

Aplicación: Para asegurar el orden y la seguridad en el puesto de trabajo. Es importante evitar los puntos en los que se pueda tropezar como protección contra accidentes. Ideal para el sector industrial.

Longitud del tubo flexible m	Ø interior mm	Ø exterior mm	Presión de trabajo bar	Dimensiones mm	9429 €	Ref.
9	8	12	15	325 x 190 x 275	261,93	...0900
12	8	12	10	355 x 195 x 315	299,59 (W972)	...1200



Enrollador automático de tubo flexible SA 312

Características: Carcasa de metal compacta y robusta para el montaje en pared o techo. Fijación y enrollado con solo tirar. El suministro incluye el tubo flexible de aire comprimido de poliuretano con acoplamiento de cierre rápido de 1/4" y tobera de inserción de 1/4".

Aplicación: Para asegurar el orden y la seguridad en el puesto de trabajo. Es importante evitar los puntos en los que se pueda tropezar como protección contra accidentes. Ideal para el sector industrial.

Longitud del tubo flexible m	Ø interior mm	Ø exterior mm	Presión de trabajo bar	melabo 9459 €	Ref.
12	8	12	12	232,18 (W972)	...1015

