

Pistola de soplado de plástico

Características: Carcasa de poliamida resistente. Boquilla desenroscable.

Aplicación: Para limpiar mediante soplado y limpiar máquinas, motores e instalaciones, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos y moldeados.

- 9480 Con tobera corta.
- 9483 Con tubo de prolongación de 105 mm.
- 9482 Con tubo de prolongación de 105 mm y capuchón protector.
- 9481 Con tubo de prolongación de 105 mm, caperuza protectora y tobera reductora de ruido.



Conexión	RIEGLER	RIEGLER	RIEGLER	RIEGLER	Ref.
	9480	9483	9482	9481	
	€	€	€	€	
Conector de acoplamiento DN 7,2	17,88	16,25	19,91	24,38	...0072
Rosca hembra G 1/4"	16,97	-	19,52	23,08	...0014
	(W975)	(W975)	(W975)	(W975)	

Pistola neumática de aluminio

Características: Carcasa de fundición a presión de aluminio niquelada, con tobera estándar.

Aplicación: Para limpiar mediante soplado y limpiar máquinas, motores e instalaciones, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos y moldeados.



Conexión	Orificio de tobera mm	RIEGLER	Ref.
		9484	
		€	
Tobera portatubo LW 6	1,5	17,85	...0060
Tobera portatubo LW 9	1,5	17,85	...0090
Conector de acoplamiento DN 7,2	1,5	18,72	...0072
Rosca hembra G 1/4"	1,5	16,32	...0014
		(W975)	

Tobera de prolongación para pistola neumática

Características: De latón niquelado.

Aplicación: Para limpiar mediante soplado dirigido en espacios de difícil acceso.

- 9487 Recto.
- 9488 Acodado.



Longitud mm	RIEGLER	RIEGLER	Ref.
	9487	9488	
	€	€	
150	9,62	9,62	...0150
250	-	9,86	...0250
400	14,80	-	...0400
	(W975)	(W975)	

Pistola de soplado de gran potencia, dosificable

Características: Cuerpo de la pistola de aluminio, empuñadura recubierta de plástico, resistente al aceite. Pistola de soplado de gran potencia ligera y de regulación continua con extremada potencia de soplado. Incluso cuando se utiliza a la máxima presión, resulta ligera y fácil de manejar.

Nota: Para la limpieza mediante soplado de espacios de difícil acceso se pueden pedir tubos de prolongación.



Conexión	RIEGLER	Ref.
	9485	
	€	
Tobera portatubo LW 6	49,27	...0090
Tobera portatubo LW 9	49,27	...0130
Boquilla de acoplamiento DN 7,2	49,27	...1072
Conector de acoplamiento DN 7,2	72,50 *	...0072
	(W975)	

* Con tobera amortiguadora de ruidos.