

Tobera de alta presión de refrigerante

Características: Carcasa de granulado de plástico de alta calidad. Para regular con exactitud el suministro de refrigerante, la tobera puede girarse 360°. Con ayuda de una llave Allen o llave de regulación de cualquier tipo se puede regular las toberas, que quedan estables sin necesidad de usar una contratuerca.

Tipo CD, 1/8"

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9610 azul-naranja €	9612 negro €	9614 gris €	
1,6 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...1600
1,6 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...1664
1,6 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...1613
1,6 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...1632
2,2 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...2200
2,2 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...2264
2,2 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...2213
2,2 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...2232
3,0 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...3000
		(W991)	(W991)	(W991)	

Tipo XW, 1/8"

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9616 azul-naranja €	9618 negro €	9620 gris €	
1,6 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...1600
1,6 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...1664
1,6 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...1613
1,6 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...1632
2,2 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...2200
2,2 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...2264
2,2 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...2213
2,2 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...2232
3,0 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...3000
		(W991)	(W991)	(W991)	

Tipo CD, 1/4"

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9622 azul-naranja €	9624 negro €	9626 gris €	
1,6 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...1600
1,6 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...1664
1,6 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...1613
1,6 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...1632
2,2 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...2200
2,2 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...2264
2,2 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...2213
2,2 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...2232
3,0 x 0	72	44,58	44,58	44,58	...3000
		(W991)	(W991)	(W991)	

Tipo XW, 1/4"

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9628 azul-naranja €	9630 negro €	9632 gris €	
1,6 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...1600
1,6 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...1664
1,6 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...1613
1,6 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...1632
2,2 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...2200
2,2 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...2264
2,2 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...2213
2,2 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...2232
		(W991)	(W991)	(W991)	

Aplicación: Tratamiento rápido en arranque de viruta a altas velocidades gracias a la refrigeración de alta presión de hasta 70 bar.

Tipo CD: Modelo compacto para el uso en lugares con poco espacio.

Tipo XW: Modelo con un área de giro especialmente grande.

LOC-LINE®



Tipo CD Tipo XW

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9610 azul-naranja €	9612 negro €	9614 gris €	
3,0 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...3064
3,0 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...3013
3,0 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...3032
4,1 x 0	70	44,58	44,58	44,58	...4100
4,1 x 6,4	70	45,38	45,38	45,38	...4164
4,1 x 12,7	70	46,24	46,24	46,24	...4113
4,1 x 31,8	70	47,08	47,08	47,08	...4132
		(W991)	(W991)	(W991)	

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9616 azul-naranja €	9618 negro €	9620 gris €	
3,0 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...3064
3,0 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...3013
3,0 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...3032
4,1 x 0	102	44,58	44,58	44,58	...4100
4,1 x 6,4	102	45,38	45,38	45,38	...4164
4,1 x 12,7	102	46,24	46,24	46,24	...4113
4,1 x 31,8	102	47,08	47,08	47,08	...4132
		(W991)	(W991)	(W991)	

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9622 azul-naranja €	9624 negro €	9626 gris €	
3,0 x 6,4	72	45,38	45,38	45,38	...3064
3,0 x 12,7	72	46,24	46,24	46,24	...3013
3,0 x 31,8	72	47,08	47,08	47,08	...3032
4,1 x 0	70	44,58	44,58	44,58	...4100
4,1 x 6,4	70	45,38	45,38	45,38	...4164
4,1 x 12,7	70	46,24	46,24	46,24	...4113
4,1 x 31,8	70	47,08	47,08	47,08	...4132
		(W991)	(W991)	(W991)	

Ø x longitud mm	Área de giro °	LOC-LINE			Ref.
		9628 azul-naranja €	9630 negro €	9632 gris €	
3,0 x 0	110	44,58	44,58	44,58	...3000
3,0 x 6,4	110	45,38	45,38	45,38	...3064
3,0 x 12,7	110	46,24	46,24	46,24	...3013
3,0 x 31,8	110	47,08	47,08	47,08	...3032
4,1 x 0	102	44,58	44,58	44,58	...4100
4,1 x 6,4	102	45,38	45,38	45,38	...4164
4,1 x 12,7	102	46,24	46,24	46,24	...4113
4,1 x 31,8	102	47,08	47,08	47,08	...4132
		(W991)	(W991)	(W991)	

Llave de ajuste para la tobera de alta presión para refrigerante

Aplicación: Para ajustar el ángulo de las toberas de alta presión de los modelos CD y XW.

LOC-LINE	
9600	Ref.
€	
7,94	...0500
(W991)	

