

Cinta adhesiva de aluminio

Características: Aluminio puro, 50 µ, recubierto por un lado con pegamento acrílico reticulado, sin cubierta adhesiva. Resiste a corto plazo temperaturas de hasta 120 °C.

Aplicación: Se utiliza para tapar, proteger, aislar, también como cortavapor de agua y cinta reflectante.

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	9857 €	Ref.
25	aluminio	50	0,09	17,63	...5116
30	aluminio	50	0,09	18,76	...5101
50	aluminio	50	0,09	45,36	...5106
75	aluminio	50	0,09	55,04	...5121
100	aluminio	50	0,09	58,64	...5111

(W993)



Cinta adhesiva de doble cara

Características: Cinta de tejido de doble cara con adhesivo de caucho sintético blanco extremadamente adherente. Resistente a temperaturas de -20 °C a +70 °C.

Aplicación: Para colocar y fijar moquetas, también sobre suelos rugosos.

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	9857 €	Ref.
50	beige	25	0,19	6,32	...5140

(W993)



Cinta adhesiva de tela

Características: Tejido con recubrimiento de PE, especialmente flexible con un recubrimiento de adhesivo de caucho natural.

Aplicación: Para embalar con estanqueidad al vapor, fijar, sellar y reparar. Para enmascarar en el sector de la construcción.

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	9857 €	Ref.
50	plateada	50	0,18	11,27	...3100
50	negro	50	0,18	10,83	...3105
50	blanco	50	0,18	10,83	...3110

(W993)



9857 3100

Cinta de embalaje de PP con adhesivo acrilato

Características: Lámina de PP estirada biaxial, recubierta por un lado con pegamento acrílico muy adherente. Resistente a temperaturas de -30 °C a +70 °C.

Aplicación: Cinta adhesiva de embalaje para el cierre seguro y duradero de las cajas de cartón.

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	9857 €	Ref.
50	marrón	66	0,05	3,55	...3200

(W993)



Cinta de embalaje de PP con adhesivo de caucho natural

Características: Lámina de BOPP, recubierta por un lado con adhesivo de caucho natural, se desenrolla sin hacer apenas ruido. Resistente a temperaturas de -30 °C a +70 °C.

Aplicación: Cinta adhesiva de embalaje

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	9857 €	Ref.
50	marrón	66	0,06	6,32	...0110
50	transparente	66	0,06	4,49	...0115

(W993)



9857 0110

Cinta adhesiva de PVC "Fragil"

Características: Película de PVC de color, con adhesivo de caucho reticulado.

Aplicación: Para identificar y embalar.

Anchura de cinta mm	Color	Longitud de cinta m	Grosor de la cinta mm	U.E.	9857 €	Ref.
50	flúororange	66	0,06	6	11,18	...0120

(W993)

