

Precintadores

Características: Modelo de metal especialmente robusto con cuchilla metálica. Para diámetro de rodillo de 140 mm como máximo.

Para longitud de rodillo de hasta	9857	Ref.
m	€	
50	15,51	...9101
	(W993)	



Precintadores Comfort 6400

Características: Precintador robusto con mango de goma blanda y cuchilla oculta. Con freno de rodillo ajustable manual, para diámetro de rodillo de 140 mm como máximo. Suministro sin cinta adhesiva.

Para longitud de rodillo de hasta	tesa 9857	Ref.
m	€	
50	54,02	...9110
	(W984)	



Cinta de obturación y aislante

Características: Cinta autoselladora que crea un aislamiento fijo, para una estabilidad eléctrica total y una resistencia permanente a la humedad. Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C.

Aplicación: Obturación a la humedad para conexiones telefónicas y otras aplicaciones impermeables. Para aislar y revestir puntos de empalme.

Anchura de cinta	Color	Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9857	Ref.
mm		m	mm	€	
19	negro	10	0,50	7,51	...6101
				(W993)	



Cinta electroaislante 302

Características: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Tipo 10. Lámina de PVC blanco de color con pegamento acrílico. Difícilmente inflamable, resistente al envejecimiento y en gran parte resistente a los ácidos y las lejías. Resistente a temperaturas: De -10 °C a +105 °C, rigidez dieléctrica: > 40 kV/mm.

Aplicación: Para todos los trabajos de aislamiento normales, para la reparación de aislamientos dañados, para envolver extremos de cable y empalmes, aislar inducidos y bobinas, así como para marcar.

Nota: Encontrará bridas en 5/112.
Encontrará bridas en 9/127.



Coroplast
tape

Anchura de cinta	Color	Longitud de cinta	Grosor de la cinta	Coroplast 9821	Ref.
mm		m	mm	€	
15	negro	10	0,15	1,47	...0005
15	blanco	10	0,15	1,47	...0010
15	azul	10	0,15	1,47	...0015
15	gris	10	0,15	1,47	...0020
15	verde-amarillo	10	0,15	1,63	...0025
15	rojo	10	0,15	2,33	...0030
15	verde	10	0,15	2,33	...0035
15	amarillo	10	0,15	2,33	...0040
				(W965)	



9821 0025