

Cinta adhesiva Tartan™ 8954

Características: Cinta adhesiva de filamentos estándar, reforzada longitudinal y transversalmente. Lámina de polipropileno con caucho sintético, sin disolventes.

Aplicación: Para asegurar palés, para atar productos ligeros, cerrar y reforzar cajas de cartón. Adecuada para embalajes de transporte de productos peligrosos.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	3M	
mm	Color			9915	Ref.
50	transparente	50	0,13	€	
				12,48	...0410
				(W984)	





Cinta adhesiva para moqueta 9191

Características: Cinta de tejido con plástico fundido en caliente.

Aplicación: Para fijar moquetas y alfombras.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	3M	
mm	Color			9915	Ref.
50	beige	25	0,26	€	
				19,34	...0500
				(W984)	





Cinta adhesiva para moqueta 9195

Características: Lámina de polipropileno con adhesivos de varios tipos de adherencia. Un lado está revestido con plástico fundido en caliente, el otro con una dispersión acrílica.

Aplicación: Especialmente adecuado para la construcción ferrial. Las moquetas pegadas pueden volver a quitarse sin problemas ni dejar residuos de suelos de hormigón, pabellones deportivos y muchos otros fondos.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	3M	
mm	Color			9915	Ref.
50	beige	25	0,13	€	
				19,34	...0600
				(W984)	



Cinta adhesiva Krepp 201E

Características: Soporte de papel impregnado de látex con cresponado fino y adhesivo de resina de goma.

Aplicación: Para cubrimientos y fijaciones en general del ámbito industrial, como p. ej. para breves trabajos de pintura, para sujetar, fijar, cerrar, atar, montar y mucho más.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	3M	
mm	Color			9915	Ref.
18	beige	50	0,14	€	
				2,34	...0701
24	beige	50	0,14		3,02
					...0707
30	beige	50	0,14		4,49
					...0709
36	beige	50	0,14		4,49
					...0716
48	beige	50	0,14		6,00
					...0712
				(W984)	



Cinta adhesiva Krepp 244

Características: Cinta de papel lisa y muy delgada con impregnación especial y adhesivo acrílico de alta calidad. Resistente a disolventes y agua, sin que se corran las pinturas y barnices.

Aplicación: Para cubrir al pintar y barnizar, para aplicaciones interiores y exteriores en las que se requiere resistencia a la luz UV y eliminación sin dejar residuos con un proceso de secado de 100 °C durante 30 minutos.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	3M	
mm	Color			9915	Ref.
24	dorado	50	0,08	€	
				11,80	...0750
30	dorado	50	0,08		14,74
					...0755
36	dorado	50	0,08		17,69
					...0760
48	dorado	50	0,08		23,58
					...0765
				(W984)	



Cinta de velcro y correa SJ 352 D

Características: El cierre a presión fácil de soltar permite un montaje racional, un desmontaje fácil y una fijación no visible. Dispone de una cinta adhesiva en la parte trasera.

Anchura de cinta		Longitud de cinta	3M		
mm	Color		9915	Ref.	
25,4	negro	5	€		
				113,03	...0900
				(W984)	

