
Pieza de recambio

		format	₩ Wera	
	U.E.	2999	5886	Ref.
Características		€	€	
Tornillo	10 Δ	6,66	_	0030
Destornillador T9 x 60 mm	1	_	10,59	0035
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.		(W281)	(W543)	





Plaquita de corte ISO





										professional quality	
	Tipo de material de	Velocidad de	Р	M	K	N	S	Н	U.E.	2999	Ref.
Designación ISO	corte	corte Avance	Acero	Inoxidable	Fundición	Aluminio	Superaleac.	Templado		€	
SDET 082508	U 9135	v₀ m/min	35-70	35-50	35-70	-	-	-	10 Δ	30,74	5570
	P	f _z mm	0,08-0,20	0,08-0,13	0,15-0,60	-	-	-			
										(14/000)	

 Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.

(W282)

Fresa de biselado, 45°

Características: Fresa de biselado y avellanado con mango cilindrico, portaherramientas niquelado. Buena guía gracias a su placa deslizante opuesta. Suministro sin plaquitas de corte, sin destornillador.

Aplicación: Uso universal para el fresado de biseles, avellanados y para el desbarbado por debajo de un ángulo de inclinación de 45°, **así como el desbarbado hacia adelante y hacia atrás.** Indicado para el uso en taladradoras manuales.

						format protessional quality		
ØD	$\emptyset d_1$		Ø d H7	L		2957	Ref.	
mm	mm	Z	mm	mm	Plaquita de corte	€		
25	5	1	12	78	TCGX 163504	325,40	0025	
45	25	1	12	78	TCGX 163504	562,46	0045	
						(W280)		



Juego de fresa de biselado, 45°

NEW

Contenido del juego:

1 fresa de biselado con placa deslizante, 45°

5 plaquitas de corte	TCGX	163504	PMK9040

	format potessional quality	
	2957	Ref.
Características	€	
6 piezas	355,71	2545
	(W280)	

Pieza de recambio

NEW

		format	₩ Wera	
	U.E.	2957	5886	Ref.
Características		€	€	
Tornillo	10 Δ	10,48	_	0001
Destornillador T15 x 80 mm	1	_	10,90	0050
Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaie completa.		(W281)	(W543)	

