

Juego de brochas para chaveteros

Características: Suministro en maletín Dura de plástico resistente. Excelente precio por la composición del juego.

HSS



Características	Contenido del juego	2970 €	Ref.
7 piezas	2 brochas 2I; 3I 5 casquillos de guía Ø 6; 7; 8; 9; 10 mm	636,52	...0005
13 piezas	4 brochas 4II; 5I; 6III; 8III 9 casquillos de guía Ø 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25 mm	1.574,07	...0010
19 piezas	6 brochas 2I; 3I; 4I; 5II; 6III; 8III 13 casquillos de guía Ø 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30 mm	2.428,71	...0015

(W274)

Brocha cuadrada

Características: HSS, con espigas de guía. Se coloca en la perforación inicial de la pieza para garantizar el alineado vertical del perfil interior cuadrado. Para que en el caso de longitud total reducida solo sea necesaria una pasada, se selecciona una perforación de salida (tolerancia H8) de un tamaño ligeramente superior. Las superficies de corte han sido sometidas a un rectificado de alta precisión por todos sus lados para asegurar una superficie limpia.

HSS



Aplicación: Para la fabricación con ángulo exacto de perfiles interiores cuadrados No son necesarias máquinas especiales ni tiempos de preparación. Para fabricar elementos de máquinas, plantillas, dispositivos para soldar, taladrar y de sujeción. El ángulo de ataque ha sido dimensionado para el acero, pero puede utilizarse asimismo para hierro fundido, bronce y aluminio.



E/C mm	Tolerancia JS9 mm	Medida diagonal mm	Ø de perforación de salida mm	Longitud total mm	Longitud de brochado mín. mm	Longitud de brochado máx. mm	Fuerza de brochado máx. kN	2992 €	Ref.
4	4,01- 4,02	5,28- 5,31	4,20	141	8,0	16,0	3,4	A consultar Ø	...0005
5	5,01- 5,03	6,72- 6,74	5,20	174	9,5	19,0	5,0	A consultar Ø	...0010
6	6,01- 6,04	8,37- 8,38	6,40	178	9,5	19,0	6,6	A consultar Ø	...0015
8	8,01- 8,04	11,19-11,20	8,30	208	11,0	22,0	12,0	A consultar Ø	...0020
10	10,01-10,04	13,80-13,83	10,30	276	13,0	22,5	20,0	A consultar Ø	...0025
12	12,01-12,04	16,61-16,64	12,50	317	16,0	32,0	22,0	A consultar Ø	...0030
14	14,01-14,04	19,56-19,58	15,00	378	19,0	38,0	24,0	A consultar Ø	...0035
16	16,01-16,05	22,30-22,32	17,00	427	22,0	44,0	28,0	A consultar Ø	...0040
18	18,01-18,04	25,09-25,12	20,00	470	22,0	44,0	29,0	A consultar Ø	...0045
20	20,01-20,04	27,91-27,94	22,00	479	22,0	44,0	30,0	A consultar Ø	...0050
22	22,01-22,04	30,76-30,78	24,00	590	22,0	44,0	42,0	A consultar Ø	...0055
24	24,01-24,04	33,45-33,47	26,00	625	22,0	44,0	45,0	A consultar Ø	...0060
25	25,01-25,04	34,87-34,89	27,00	624	22,0	44,0	50,0	A consultar Ø	...0065

(W274)